



ARCHITEKTŪROS GAIRĖS: DAUGIABUČIŲ MODERNIZACIJA

II DALIS
DIZAINO REKOMENDACIJOS

**ARCHITEKTŪROS GAIRĖS:
DAUGIABŪČIŲ MODERNIZACIJAI
II DALIS DIZAINO REKOMENDACIJOS**

2XJ (MB DUKART JOT) ARCHITEKTŪRŲ KOMANDA

Vytautas Buinevičius
Vaidas Bieliūnas
Arina Jeršova
Laimis Valančiūnas

VIRŠELIO VIZUALIZACIJA

Visual Phenomena Studies

ILIUSTRACIJOS IR NUOTRAUKOS

Jei nenurodyta kitaip, visos leidinyje naudojamos nuotraukos, vizualizacijos ir iliustracijos yra pateiktos autoriu.

UŽSAKOVAS: VŠĮ ATNAUJINKIME MIESTĄ



Vilnius, 2024

Mieli vilniečiai,

žmogui į žodį namai telpa labai daug – jauki kasdienybė, saugumas, brangios akimirkos. Namai – tai ta vieta, kur gera gržti. Šios minties vedama, kiekviename daugiabučių modernizavimo žingsnyje nuolat ieškau būdų, kaip užtikrinti geriausią rezultatą siekiant nepriekaištingos darbų kokybės, estetikos, bendruomenės įsitraukimo.

Kiekvienas modernizacijos projektas, patikėtas „Atnaujinkime miestą“ komandai, yra pats svarbiausias. Senų pastatų atnaujinimais ir jų pritaikymas šiuolaikinei visuomenei – ne tik didžiulė atsakomybė, bet ir įsipareigojimas gyventojams, mylimam Vilniaus miestui.

Architektūros gairės sukurtos norint atskleisti neišnaudotas daugiabučių modernizavimo galimybes ir paskatinti bendruomenes rinktis kokybiškus bei ilgalaikius sprendinius, išdrįsti įgyvendinti pastato funkcionalumą ir kasdienę gyvenimo kokybę gerinančius sprendimus. Kviečiu suteikti savo namams ne tik antrą šansą atgimti naujai, kviečiu patikėti, kad tas šansas gali pranokti Jūsų lūkesčius.

Eglė Randytė,
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ vadovė

Gerbiami vilniečiai,

mūsų miestas nuolat keičiasi, o kartu su juo keičiasi ir mūsų požiūris į gyvenamąją aplinką. Vienas iš svarbiausių šiandienos uždavinių – sovietmečiu statytų daugiabučių renovacija. Daugiau nei 60 % vilniečių gyvena sovietmečiu statytose daugiabučiuose. Šis gidas ne tik suteikia žinių, kaip užtikrinti pastatų energetinį efektyvumą, bet ir skatina pakelti renovacijos kokybę į naują lygį, kai sukuriama funkcijos, estetikos ir modernių poreikių dermė.

Gidas parodo, kaip renovuojant galima ne tik techniškai atnaujinti pastatą, bet ir nuodugniai ji pertvarkyti, užtikrinti aukštesnę gyvenimo kokybę įvairių poreikių gyventojams. Gidas ragina kurti namus, kuriuose daugiau šviesos, – didinant langus ir plečiant balkonus. Gidas moko, kaip namų prieigas paversti namo dalimi: pirmojo aukšto gyventojams sudarius tiesioginį ryšį su kiemu, įrengus dviračių stovus, suoliukus, – visa tai kuria patogumus ir jaukią aplinką visiems kaimynams.

Projektuotojai čia ras išsamią informaciją apie tai, kokias medžiagas, spalvas ir technologijas patariama naudoti siekiant estetinio vientisumo.

Šis gidas skirtas Jums – daugiabučių namų butų savininkams, būstų administratoriams, renovacijos specialistams ir projektuotojams, visiems, kurie aktyviai domisi, kaip prisidėti prie savo namų ir miesto aplinkos atnaujinimo. Kviečiu kartu kurti mūsų miestą tokj, kuriame kiekvienas jaustusi patogiai ir džiaugtusi aplinka.

Laura Kairienė,
Vilniaus miesto vyr. architektė

TURINYS

TIKSLAI

Spartejant sovietmečiu statytų daugiabučių gyvenamujų namų renovacijos tempams, susiduriama su problema, kad dauguma projektų yra prastos architektūros kokybės. Ilguoju laikotarpiu aukštesnės kokybės galima būtų pasiekti keičiant projektų įsigijimo per viešųjų pirkimų sistemą mechanizmus, tačiau tai procesai, kuriems reikia daug tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Todėl trumpuoju laikotarpiu siūloma kokybiškesnės modernizacijos siekti šiomis priemonėmis:

- Supažindinant daugiabučių namų bendruomenes su architektūros kokybės kriterijais
- Pateikiant rekomendacnio pobūdžio gaires
- Sukuriant ir vizualizuojant aukštesnės architektūros kokybės sprendinius, kaip įkvėpiančius pavyzdžius

UŽDAVINIAI

Tikimės, kad šis leidinys leis geriau suprasti modernizacijos galimybes, geriau pažinti techninių ir estetinių priemonių lauką bei įkvėps daugiau bendruomenių rinktis būsto modernizaciją. Taip pat šios gairės galėtų tapti komunikacijos įrankiu tarp administratoriaus, bendruomenių bei projekto rengėjų. Šiame leidinyje pateikiama sprendiniai ir jų rinkiniai gali būti naudojami diskutuojant ir apsisprendžiant dėl renovacijos, numatant modernizacijos apimtį ir priemones, rengiant investicijų planus, technines užduotis bei techninius projektus.

Siekiant kuo platesnio poveikio, trumpuoju laikotarpiu šiame leidinyje plačiau analizuojamos Vilniaus mieste labiausiai paplitusios stambiaplokštčių daugiabučių pastatų serijos 1-464A ir 1-464Li, tačiau dauguma pateikiama principų gali būti pritaikomi ir kitų serijų pastatams.

1. ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS KRITERIJAI MODERNIZACIJAI 9

2. ARCHITEKTŪROS REKOMENDACIJOS PASTATŲ MODERNIZACIJAI 15

1. Balkonai ir lodžijos	17
2. Terasos ir išėjimai į kiemą	37
3. Balkonų stiklinimas	57
4. Turėklai	73
5. Jėjimai	81
6. Prieigų apšvietimas ir mažoji architektūra	85
7. Universalus dizainas	89
8. Laiptinių fasadai	93
9. Laiptinių interjerai	103
10. Langai	109
11. Fasadų apdailos medžiagos	121
12. Rekomenduojami spalviniai deriniai	131
13. Rekomenduojamos spalvos ir paviršiai	135
14. Inžinerinės sistemos ir kiti elementai	137

3. MODERNIZACIJOS PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI 139

1-464A serijos 5a. pastatai	141
1-464Li serijos 5a. pastatai	163
1-464Li serijos 9a. pastatai	193

1. ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS KRITERIJAI MODERNIZACIJAI

Architektūros kokybės kriterijai parengti remiantis LR Architektūros įstatymo 11 straipsniu, kuris apibrėžia architektūros kokybės kriterijus bendruoju atveju. Šiuo atveju, išanalizavus modernizuojamus pastatus, jų posovietines adaptacijas, modernizacijos problematiką ir įvertinus siekj pagerinti architektūros kokybę trumpuoju laikotarpiu, siūlomi šie architektūros kokybės kriterijai.



1 pav. Stambiaplokščio daugiabučio namo tipo 1-464LI-17/1 modernizacijos pasiūlymo pavyzdys pritaikant kompleksines dizaino priemones, jėjimo į laiptinę fragmento vizualizacija

1. Modernizuotas pastatas gali atrodyti kaip naujas



Panaudojant esamas konstrukcijas ir modernizuojant pastatą, siekiama užtikrinti šios dienos poreikius atitinkančią kokybę, pritaikyti pastatą šiuolaikinio žmogaus poreikiams ir užtikrinti ilgalaikę investicijų grąžą. Modernizavus daugiabutį, gaunamos ne tik mažesnės sąskaitos už šildymą, bet ir kyla jo vertė nekilnojamo turto rinkoje. Tokios paprastos priemonės, kaip balkonų ir langų didinimas, kokybiškas stiklinimas, laiptinių ir prieigų prie namo tvarkymas, pirmo aukšto terasų įrengimas, estetiskų ir ilgaamžių apdailos medžiagų panaudojimas, senam pastatui suteikia naują funkcionalumą ir išvaizdą.

2. Nuosaikus medžiagiškumas – „mažiau yra daugiau“



Kartais norint pajairinti fasado „charakterį“, renovacijos projektuose pasirenkamos tam netinkamos priemonės – naudojamos tarpusavyje nederančios spalvos ar viename objekte derinama per daug skirtingu spalvų. Tai sukuria chaotiškos architektūros įspūdį. Todėl projektuojant rekomenduojama rinktis kuo nuosakesnius, mažiau skirtingu spalvų turinčius derinius, taip užtikrinant, kad pastatai ilgiau atrodys šiuolaikiškai ir derės prie aplinkos.

3. Sprendinių ilgaamžiškumas



Modernizacija yra ilgas ir kompleksiškas procesas, reikalaujantis investicijų, specialistų pastangų ir daugiabučio namo bendruomenės pritarimo. Būtent todėl itin svarbūs tampa kokybiški ir ilgai tarnaujantys sprendiniai. Pasiryžus daugiabučio atnaujinimui, taupyti rekomenduojama tik įvertinus ilgalaikę perspektyvą.

4. Ryšys su aplinka



Daugelio daugiaubučių namų gyventojai gražiai tvarko ir prižiūri savo kiemą, sodina ir tvarko prie namo esančius želdynus. Svarbu išlaikyti ir puoselėti šią tradiciją, nes ji kuria saugią ir malonią aplinką. Dažnai ja rūpinasi pirmo aukšto gyventojai, taigi terasų ir tiesioginių išėjimų į kiemą įrengimas galėtų sustiprinti šį gyventojų ir aplinkos ryšį.

5. Darni architektūra



Rengiant modernizacijos projektus, svarbu atsižvelgti į esamą ir kuriamą kontekstą. Pavyzdžiu, jei aplinkoje dominuoja raudonų plytų pastatai, tikslinė modernizuojamo pastato apdailai rinktis rausvos ar kitos derančios spalvos keramikos fasadų apdailą arba pasirinkti neutralų – pilką, balą, juodą derinį. Rekomenduojama atsižvelgti į gretima rengiamus modernizacijos projektus – ypač tuomet, kai pastatai blokuojami ar priklauso vienos kaimynijos erdvei. Siūloma atitinkamai derinti sprendinius, jų medžiagiškumą (išskyrus tuos atvejus, kai anksčiau rengti projektai neatitinka šių gairių). Prieš modernizuojant pastatus, būtina įvertinti esamą infrastruktūrą ir želdinius, kad rajono architektūra sudarytų harmoningą visumą.

6. Universalus dizainas



Universalus dizainas – kur kas daugiau, nei pastatų pritaikymas žmonėms, turintiems specialių poreikių, tai – siekis sukurti pastatus, kurie būtų patogūs visiems, nediskriminuojant ir neišskiriant né vienos naudotojų grupės. Tai, kas užtikrina prieinamumą žmogui neįgaliojo vėžimėlyje, bus patogu ir sunkiai vaikštančiam senorui ar jaunai šeimai su kūdikiu. Bendru dizaino sprendinių vardikliu tampa tai, kas patogu vartotojui. Pavyzdžiu, atlikus nedidelius pakeitimų, tipinio devynaukščio namo liftą galima nesunkiai padaryti prieinamą visiems.

7. Geriausia tai, kas geriausia bendruomenei



Modernizacijos procesas negali vykti be aktyvaus daugiaubučio namo bendruomenės dalyvavimo, įsitrukimo ir pritarimo. Todėl rengiant projektą, privalu informuoti gyventojus kiekviename projektavimo etape, pateikti jų derinimui architektūrinį konceptą, elementų, detalių, medžiagų pasirinkimus, juos gerai iliustruoti, pristatyti ir aptarti. Šiame procese svarbu lyginti tik kokybiniu požiūriu panašias alternatyvas.

8. Elementų vientisumas



Kaip ir bet koks kitas kokybiškos architektūros projektas, modernizacijos projektas neturėtų būti padrikų elementų kratinys. Pastato elementai – balkonai (jų konstrukcijos, stiklinimas), jėjimų stogeliai, angokraščiai ir kiti architektūros elementai bei smulkesnės detalės turėtų būti vienos stilistikos ir sudaryti bendrą architektūrinę visumą.

9. Funkcinės kokybės pagerinimas



Dažnai modernizuojant pastatus susiduriama su tam tikrais apribojimais, tačiau egzistuoja ir nemažai galimių pagerinti pastatų funkcionalumą. Pavyzdžiu, didinant ir įstiklinant balkonus, galima sukurti daugiau jaukių ir funkcionalių erdvų namuose ir jas pritaikyti skirtiniams sezonoms. Langų angų padidinimas ir palangių pažeminimas kambariams suteikia daugiau šviesos ir erdvės pojūčio, o įrengiant terasas ir laiptelius, pirmo aukšto gyventojams sukuriama galimybė tiesiogiai patekti į apželdintą kiemą. Tokie sprendimai gali stipriai pagerinti gyvenimo kokybę ir pakelti būsto vertę.

10. Racionalūs sprendiniai



Svarbu taikyti tik praktiškus, mūsų klimatui tinkamus, technologiškai kokybiškai įgyvendinamus ir mažai priežiūros reikalaujančius sprendinius. Pavyzdžiu, įstiklinių balkonų sukuria daugiau funkcionalumo nei atviri, o štai renkantis balkono įstiklinimo sistemą, svarbu įvertinti, ar bus patogu ją valyti iš vidaus, ar šiltuoju metų laiku bus galima balkoną atverti išvengiant perkaitimo.

2. DIZAINO REKOMENDACIJOS PASTATŲ MODERNIZACIJAI

Tai išsamus rekomendacijų rinkinys su konkrečiais pasiūlymais, kaip pasiekti aukštesnės architektūros kokybės pritaikant konkrečias priemones: architektūros detales, medžiagas ir technologijas. Žvelgiant į paskutinių dešimtmečių Lietuvos ir užsienio praktiką modernizuojant masinės statybos daugiabučius namus, atkreipiamas dėmesys į praeities klaidas, neišnaudotas galimybes ir siūlomos naujos sprendimų alternatyvos.

Toliau šiame skyriuje nagrinėjami šie architektūros elementai:

- Balkonai
- Terasos ir išėjimai į kiemus
- Balkonų stiklinimas
- Balkonų turėklai
- Langai
- Laiptinių fasadai
- Jėjimai į pastatus
- Universalus dizainas ir pritaikymas žmonėms, turintiems specialių poreikių
- Fasadų apdailos medžiagos
- Spalviniai deriniai

Šiame dokumente pateikiami modernizacijos pavyzdžiai penkių ir devynių aukštų blokiniams 1-464A ir 1-464LI serijų tipams: 1-464A-15LT; 1-464A-17LT; 1-464LI-17/1; 1-464LI-18/1; 1-464LI-52/1; 1-464LI-53/1, kurie yra labiausiai paplitę Vilniaus mieste, tačiau jie yra universalūs ir pritaikomi daugumai sovietmečiu statytų daugiabučių namų.



2 pav. Stambiaplokščio daugiabučio namo tipo 1-464LI-17/1 modernizacijos pasiūlymo pavyzdys pritaikant kompleksines dizaino priemones, fasado iš kiemo pusės vizualizacija



1. Balkonai ir lodžijos

REKOMENDUOJAMA DIDINTI BALKONUS IR LODŽIJAS

Sovietmečio statybos daugiabučiuose namuose balkonai dažnai kompensuoja nepakankamą buto plotą, sandėliavimo ir ūkio patalpų stygij, kur galima būty laikyti didesnių gabaritų daiktus, įrengti spintas ar džiauti skalbinius. Taip pat balkonai ir lodžijos naudojami ir savo tiesioginei - poilsio funkcijai, suteikiant galimybę išeiti į atvirą ar dalinai atvirą lauką. Čia gali būti įrengiamas sezominis valgomasis kambarys, darbo skaitymo ar poilsio vieta. Todėl siekiant gerinti būsto funkcinę kokybę ir užtikrinant ilgalaikę turto vertę, rekomenduojama kiek jmanoma labiau didinti balkonus. Balkonų ir lodžijų didinimas leistų modernizuotiems pastatams užimti konkurencingesnę vietą rinkoje, nes ekonominės klasės naujos statybos daugiabučiai namai dažnai neturi didelių balkonų ar lodžijų.

Didinant balkonus svarbu numatyti logišką jų konfigūraciją - patalpos gylio ir ilgio santykį. Taip pat svarbu įvertinti tai, kad balkonų didinimas iš dalies mažina tiesioginj šviesos patekimą į patalpas, ypač iš pietų pusės, kur saulės šviesa krenta statesniu kampu, dėl to nepatenka į kambario gilumą. Tiesioginės saulės šviesos sumažinimas gali būti ir pageidaujamas situacijoje, kur patalpos perkaista. Numatant didinti balkonus svarbu įvertinti poveikį insoliacijai (natūraliam patalpų apšviestumui) ir užtikrinti pakankamą insolacią butuose. Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose – 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose bendras insolacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) – ne trumpesnis kaip 2 valandos. Senamiesčiuose ir miestų centruose su perimetriiniu užstatymu – ne trumpesnis kaip 1,5 valandos.

KONSTRUKCIJOS

Planuojant balkonų išplėtimus ar numatant naujus balkonus, rekomenduojama juos įrengti prie fasado pristatant atskirą metalo, gelžbetonio ar klijuotos medienos konstrukciją, dažnu atveju kolonas su naujais pamatais. Gembinis naujų balkonų tvirtinimas į fasadą galimas tik atlikus atitinkamus konstrukcijų tyrimus, įvertinus esamų konstrukcijų atsparumą ir numaičius saugius tvirtinimo mazgus. Apskaičiuojant balkonų konstrukcijas, svarbu įvertinti ir galimas apkrovos ateityje numatant balkonus įstiklini ar konvertuoti į šildomas patalpas, sandėliavimo funkcijas.

Kadangi balkonų architektūros ir konstrukcijų esami ir galimi sprendiniai skiriasi priklausomai nuo konkretaus namo tipo, pateikiame balkonų didinimo rekomendacijas atskirai kiekvienam namo tipui.

3 pav. Padidintas balkonas, kaip sezominis kambarys, 530 butų renovacijos projektas, Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin architecture (fot. Philippe Ruault, 2016)

PENKIŲ AUKŠTŲ 1-464A SERIJOS TIPAI: 1-464A-15LT; 1-464A-17LT


Šios serijos balkonai yra tvirtinami gembūkai prie fasado iš išorės (nėra įleisti) ir tai yra šios serijos išskirtinis bruožas. Šiu tipų pastatai turi balkonus tiek iš prieigų, tiek iš vidinio kiemo pusės fasadų, taip pat, kartais ir iš pastato galų. Balkonų išdėstymas konkrečiuose pastatuose skiriasi ir nėra kaip nors klasifikuotas ar sunumeruotas, jam nesuteikiamą jokią papildoma numeracija. Nors vyrauja kelios pagrindinės balkonų išdėstymo fasade kompozicijos, tačiau taip pat neretai pasitaiko ir išimčių.

Šiu tipų pastatuose vyrauja nedideli, daugiausiai 1 ir 2 kambarių butai, kuriuose dažnai trūksta vienos ne tik daiktų laikymui, bet ir kasdienėms funkcijoms - valgomajam stalui, darbo erdvei, skalbinių išdžiaustymui. Balkonai yra apie 80cm gylio, pailgos konfigūracijos ir dėl to nefunktionalūs.


Rekomenduojama balkonus didinti, priklausomai nuo konkretaus balkonų išdėstymo fasade, konkretaus pastato išplanavimo, insoliacijos reikalavimų ir bendruomenės poreikių, atitinkamai parenkant balkonų dydį ir konfigūraciją. Iš principio balkonų konfigūracija galėtų būti labiau pailga arba labiau kvadratinė. Pailgi balkonai galėtų apimti fasadą per 2 patalpas (600cm ilgio) arba 3 patalpas (860cm ilgio), o kvadratiško plano balkonus siūloma įrengti tik ties svetainėmis. Siekiant pernelyg neužtemdyti vidaus patalpų, pailgus balkonus rekomenduojama projektuoti 150 cm gylio, o kvadratiški balkonai galėtų būti 330 cm ilgio ir siekti 200 -250 cm gylį. Pateiktose schemose detaliau iliustruojamas rekomenduojamo balkonų dydžio palyginimas ir atitinkamos jų funkcinio panaudojimo galimybės.

PASTABA: kadangi šiu tipų butai yra nedideli, didinant balkonus iškyla privatumo problemų, kurias siūloma spręsti ažūrinėmis sienelėmis.


PASTABA: svarbu atkreipti dėmesj, kad jėjimo fasade balkonų įrengimas prie virtuvės patalpos galima problematiškas dėl priartėjimo prie jėjimo stogelio pirmame aukšte.



A
B
C



A
B
C



Schema: 1-464A-17LT balkonų išdėstymas turi daug variacijų, kurioms nėra suteikiamas atskiras numeris (išsamesnė informacija l dalies skyriuje apie 1-464A serijos pastatus)

Schema: Tipinio 1-464A-15LT pastato pirmo aukšto plano schema (esama situacija)



Schema: balkonų padidinimo variantas A




Schema: balkonų padidinimo variantas B




Schema: balkonų padidinimo variantas C




Schema: balkonų padidinimo variantas D




Schema: balkonų padidinimo variantas A



Schema: balkonų padidinimo variantas B



Schema: balkonų padidinimo variantas C



Schema: balkonų padidinimo variantas D



Vizualizacija: tipinio 1-464A-15LT pastato transformacijos pasiūlymas padidinant balkonų gylį iki 150 cm. (variantas A), stiklinimas šalta sistema, ažūriniai kirsto tinklo turėklai


Vizualizacija: tipinio 1-464A-15LT pastato transformacijos pasiūlymas padidinant balkonų gylį iki 200 cm. (variantas C), stiklinimas šalta sistema, ažūriniai kirsto tinklo turėklai



4 pav. Padidintas balkonas, kaip sezoninis kambarys, 530 butų renovacijos projektas, Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin architecture (fot. Philippe Ruault, 2016)

PENKIŲ AUKŠTŲ 1-464LI SERIJOS TIPAI: 1-464LI-17/1 (4 SEKCIJŲ) ; 1-464LI-18/1 (2 SEKCIJŲ)


Šiemis 1-464LI serijos namų tipams yra būdingi įleisti balkonai - lodžijos, kurios suprojektuotos tik kiemo pusės fasaduose. Lodžijos dažniausiai yra numatytos prie svetainių arba miegamujų kambarių, nors patalpos panaudojimas *de facto* gali ir skirtis. Kai kurie butai turi lodžijas tik prie miegamujų kambarių, o vieno kambario butai jų apskritai neturi. Lodžijų struktūra yra labai aiški ir charakteringa, integruota į planą ir konstrukcinę sieną, dėl to įrengti papildomus balkonus būtų komplikuota ir netikslinga. Lodžijos yra labai siauros, vos apie 100 cm gylio, dėl to stokoja funkcionalumo. Rekomenduojama jas didinti iki maždaug 150 cm - 200 cm gylio. Šie dydžiai turėtų būti tikslinami rengiant techninius projektus. Padidinus lodžijos gylį, ji įgauna labiau kvadratišką proporciją ir tampa funkcionalesnė: atsiranda galimybė pastatyti staliuką, spintą, skalbinių džiovyklę ir turėti vietos praejimams. Taip pat, atsiranda galimybė kai kuriose lodžijose turėti langus į dvi puses, taigi atverti daugiau vaizdo į aplinką bei įleisti daugiau saulės šviesos skirtingu dienos metu.



Schema: lodžijų gylio padidinimas 50cm, iki 150 cm




Schema: lodžijų gylio padidinimas 100 cm iki 200 cm



Schema: lodžijų gylio padidinimas 50 cm iki 150 cm



Vizualizacija: lodžijų gylis nekeičiamas (100 cm)



Schema: lodžijų gylio padidinimas 100 cm iki 200 cm




Vizualizacija: lodžijų gylio padidinimas 100 cm iki 200cm

DEVYNIŲ AUKŠTŲ 1-464LI SERIJOS TIPAI: 1-464LI-52/1 (4 SEKCIJŲ); 1-464LI-53/1 (2 SEKCIJŲ)



Šie 1-464LI serijos devynaukščiai namai iš vidinio kiemo pusės turi identiškas lodžijas, kaip ir šios serijos penkiaukšciai, tačiau taip pat turi ir balkonus iš prieigų fasado pusės. Čia suprojektuoti dvielę tipų balonai - bendro naudojimo balkonai ir privatūs balkonai. Bendro naudojimo balkonai yra ties laiptine, į juos patenkama iš tarpinių laiptų aikštelių, fasade juos dengia ažūrinis betono konstrukcijų dekoras. Veidrodiskai, abipus šių laiptinės balkonų, suprojektuoti trapecinio plano balkonai prie virtuvės ir svetainės. Šis balkonas yra nefunktionalus, nepatogus naudoti: nedidelis, siauras (siauriausioje vietoje 80 cm) su kampiniu jėjimu iš svetainės.

Rekomenduojama šį balkoną didinti pailginant per visą svetainės kambarį bei didinti jo gylį iki 120 cm – 150 cm. Balkonus šiam fasade galima dar labiau prailginti, numatant juos per visuose kambariuose, taigi per visą fasado ilgį. Tai ne tik sukurtų daugiau papildomo ūkinio ir rekreacinio ploto, bet ir leistų iš esmės pakeisti šių fasadų architektūrinę išraišką. Dėl šio fasado šiaurinės, rytų ar vakarų orientacijos, tokis balkonų didinimas dažniausiai nebūtų problemiškas insoliacijos atžvilgiu.


PASTABA: numatant jstiklintą balkoną virtuvės zonoje, svarbu užtikrinti védinimo reikalavimus dėl saugumo virtuvėse naudojant dujines virykles.




Schema: balkonų padidinimo variantas A




Schema: tipinio 1-464LI-52/1 pastato pirmo aukšto plano schema (esama situacija)



Schema: balkonų padidinimo variantas B




Schema: balkonų padidinimo variantas A. Prieigų pusėje lodžijų gylis padidinimas iki 150 cm, kiemo pusėje - iki 200 cm




Schema: balkonų padidinimo variantas B. Prieigų pusėje lodžijų gylis padidinimas iki 150 cm, kiemo pusėje - iki 200 cm




Vizualizacija: balkonai padidinami per visą svetainės kambario plotį



Vizualizacija: nedidinamos lodžijos



Vizualizacija: balkonai padidinami per visą išorinę buto sieną



Vizualizacija: lodžijų gylis padidinamas



2. Terasos ir išėjimai į kiemą

Vienas didžiausių senos statybos daugiabučių privalumų – erdvūs ir žali kiemai su brandžiais medžiais, krūmais, gyventojų prižiūrimais želdynais, gėlynais ir daržais. Neretai šiuos želdynus prižiūri pirmo aukšto gyventojai. Daugumoje senų daugiabučių nebuvo numatyta galimybė pirmųjų aukštų gyventojams išeiti tiesiai į kiemą, tačiau tai galima nesunkiai įgyvendinti dabar, juo labiau, jei pastatas modernizuojamas. Išėjimo sprendimai gali būti įvairūs – nuo paprastų nedidelių laiptelių iki erdvų terasų, priklausomai nuo gyventojų poreikio ir susitarimo. Šiame skyriuje pateikiame terasų ir laiptelių sprendimai turėtų būti taikomi ir pirmuose aukštose, kai jie naudojami prekybos, paslaugų ar visuomeninėms patalpoms.

- Pakyla namo vertė
- Pakyla pirmo aukšto butų vertė
- Pastatas atrodo ir veikia šiuolaikiškai
- Daugiau socialinio saugumo
- Tvarkingesnės namo prieigos ir kiemai

Pagal „Vilniaus miesto gatvių standartą“, pastato prie gatvės šeimininkai naudojasi ir rūpinasi erdvė prie namo. Kurti žaliają zoną prie namo skiriamą 0,5 m – 3 m (kartais ir daugiau) tarp gatvės ir pastato fasado. Skatinama rūpintis ir želdinių juosta prie gatvės, sodinimą suderinus su Savivaldybe. Gyventojai fasadus gali želdinti vijokliais, krūmais ar kitais žemais želdiniais, išnešti vazonų su augalais, staliukų, kėdžių, suoliukų (taip, kad jie netrukdytų pėsčiųjų eismui). Palei namo fasadą gali būti paliekama erdvės augalams sodinti. Ši rekomendacija taikytina ne tik prie daugiabučių namų privažiavimui ir stovėjimo aikštelių, bet ir kitų (kiemo pusėje) esančių viešųjų erdvų.


PASTABA: Svarbu žinoti, kad tiesioginiai išėjimai savaime dar nesuteikia teisės pirmų aukštų gyventojams apsitverti priešais esančią teritoriją ar ja naudotis be kitų namo gyventojų sutikimo. Teisė individualiai naudotis tam tikra kiemo dalimi gali būti išspręsta su namo bendruomene.

5 pav. Terasa su lengvų konstrukcijų laipteliais, daugiabučio namo renovacijos projektas, Otava, Kanada, Atelier Pierre Thibault architektai, (fot. Maxime Brouillet, 2019, www.dezeen.com)

VARIANTAS 1: KOMPAKTIŠKI LAIPTELIAI

Išlipimui iš balkonų į greta esantį kiemą gali būti naudojami pristatomi laipteliai su laiptų aikšteliu. Sprendinys universalus ir tinkamas visose situacijose, tereikia taip pat įrengti duris (arba langą iki žemės) iš balkono į lauką. Tai užsakomas gamyklinis standartinis elementas gaminamas kiekvienam balkonui pagal cokolio aukštį ir surenkamas vietoje arba atvežamas į vietą ir tvirtinamas prie pagrindo jau surinktas. Analogiška lengva metalo konstrukcija dažniausiai taikoma sandėlių rampoms arba gaisrinės evakuacijos laiptams. Gaminys susideda iš cinkuoto plieno laiptasiju, presuotų grotelių pakopoms ir cinkuoto, dažyto turéklo, kuris turėtų atitinkti balkonų turéklių dizainą. Galimas ir pigesnis bei paprastesnis variantas, kai laiptų pakopos (118 pav.) gaminamos ar visa konstrukcija (119 pav.) gaminama iš lengvų medžio konstrukcijų, tačiau svarbu suprasti, kad toks sprendimas reikalautų daugiau priežiūros ir dažnesnio atnaujinimo. Jei cokolis pakankamai žemas, turékliai nebūtini. Galimos ir kitokios laiptų konstrukcijos panaudojant betono ar teraco pakopas.

Laiptukus, jei šalia balkono esantis langas priklauso tam pačiam butui, rekomenduojama komponuoti išilgai fasado, jų plotį sutapdirinant su balkono pločiu. Šis sprendimas geriausiai tinkta 1-464A-15LT; 1-464A-17LT tipų penkių aukštų pastatams, nes juose balkonai dažniausiai nėra blokuojami į didesnes grupes nei po 2. Tačiau tais atvejais, kai skirtinę butų balkonai blokuojami po kelis, pavyzdžiui 1-464LI serijos pastatuose, laiptukus gali tekti komponuoti statmenai balkonui.



Vizualizacija: tipinio 1-464A-15LT balkono laiptelių dizaino pasiūlymai iš prieigų pusės, kai cokolio aukštis apie 90 cm




6 pav. Lengvos ir elegantiškos laiptelių konstrukcijos pavyzdys,
<https://www.olivierstadler.com/>




7 pav. Nebrangus medinių laiptelių sprendimas.
<https://www.menuiserie-terrasses-creation.com/>



Vizualizacija: tipinio 1-464A-15LT balkono laiptelių dizaino pasiūlymai iš prieigų pusės, kai cokolio aukštis apie 90 cm. Jei laiptų aikšteliui apačioje nėra pakankamai erdvės, galima panaudoti aikštelię prie jėjimo į laiptinę



Vizualizacija: tipinio 1-464A-15LT pastato balkono laiptelių dizaino pasiūlymas, vaizdas nuo prieigų pusės. Variantas 1: Kompaktiški laipteliai



Schema: 1-464LI serijos penkių aukštų pastato pirmo aukšto plano fragmento aksonometrinis vaizdas. Variantas 1: Kompaktiški laipteliai




Vizualizacija: tipinio 1-464LI-17/1 pastato balkono laiptelių dizaino pasiūlymas, vaizdas iš kiemo pusės. Variantas 1: Kompaktiški laipteliai.



Vizualizacija: tipinio 1-464LI-17/1 pastato balkono laiptelių dizaino pasiūlymas, vaizdas iš kiemo pusės. Variantas 1: Kompaktiški laipteliai

VARIANTAS 2: TERASA IR LAIPTELIAI

Šis variantas aktualus 1-464LI serijos penkių ir devynių aukštų pastatams, kuriuose lodžijos apjungiamos į blokus. Jei pastato lodžijos nedidinamos, prie pirmojo aukšto balkonų iš priekio gali būti prijungiamas balkonas, o iš jo - laiptukai į kiemą. Tokia konfigūracija leidžia turėti lauko erdvę įvairovę - dalį dengtos, dalį- nedengtos lauko erdvės, kurioje vasarą galima laikyti kambarinius augalus ar pasimėgauti saulės šviesa. Šiuo atveju taip pat logiška įrengti suveriamą balkono durų sistemą, kuri sukurtų galimybę pilnai sujungti dengtą lodžijos ir atvirą balkono erdvę.



Schema: 1-464LI serijos pastato pirmo aukšto plano fragmento aksonometrija. Variantas 2: Terasa ir laipteliai




Vizualizacija: tipinio 1-464LI-17/1 pastato balkono laiptelių dizaino pasiūlymas, vaizdas iš kiemo pusės. Variantas 2: Terasa ir laipteliai




Vizualizacija: tipinio 1-464LI-17/1 pastato balkono laiptelių dizaino pasiūlymas, kiemo pusė.
Variantas 2: Terasa ir laipteliai

VARIANTAS 3: PADIDINTI BALKONAI IR TERASOS


Pastato lodžijos ar balkonai padidinami, tarp išsikišusių lodžijų ar balkonų blokų, pirmame aukšte galima įterpti terasas. Laiptelių padėtis priklauso nuo balkonų išsidėstymo fasade. Kiekvienam butui numatomi atskiri laipteliai. Terasos tarp kaimyninių butų atskiriamos turėklais. Šis variantas leidžia sukurti erdvesnes terasas ir esant poreikiui patogiau integravoti keltuvą. Pirmųjų aukštų langus rekomenduojama padidinti iki grindų lygio sukuriant galimybę patogiau naudotis terasomis ir tuo pačiu pagerinant bendrą viso pastato fasadų kompoziciją.



Schema: 1-464L1 serijos pastato pirmo aukšto plono fragmento aksonometrinis vaizdas.
Variantas 3: Padidinti balkonai ir terasos



Schema: 1-464A serijos pastato pirmo aukšto plono fragmento aksonometrinė schema.
Variantas 3: Padidinti balkonai ir terasos



Vizualizacija: tipinio 1-464LI serijos pastato balkono laiptelių ir terasų dizaino pasiūlymas su padidintais balkonais, kiemo pusė. Variantas 3: Padidinti balkonai ir terasos. Integruotas keltuvo sprendimas



Vizualizacija: tipinio 1-464A serijos pastato balkono laiptelių ir terasų dizaino pasiūlymas su padidintais balkonais, kiemo pusė. Variantas 3: Padidinti balkonai ir terasos



3. Balkonų stiklinimas

VIENODAS BALKONŲ STIKLINIMAS VISUOSE BALKONUOSE

Balkonų stiklinimas leidžia turėti nors ir nešildomą, bet uždarą patalpą, išplėsti balkono pritaikymo jvairioms funkcijoms galimybes, sumažinti sezoniškumo įtaką, išvengti krituliu, pagerinti buto ir viso pastato šilumines savybes. Dauguma gyventojų savarankiškai įsistiklino balkonus tiek sovietmečio statybos daugiaubiuose namuose, tiek ir paskutinių dešimtmečių statybos namuose. Todėl modernizuojant pastatą, balkonus rekomenduojama iš naujo stiklini ir taip išvengti individualių ir nederančių sprendimų ateityje.

ŠILTOΣ IR ŠALTOS BALKONO STIKLINIMO SISTEMOS

„Šiltos“ balkonų stiklinimo sistemos – tai plastiko, aluminio arba medienos langų rėmų konstrukcijos, kurios yra sandarios ir nepraleidžia šalčio, kai patalpos viduje yra palaikoma pliusinė temperatūra. Taip pat tokiose sistemose gali būti naudojami stiklo paketai. Šiltų balkonų stiklinimo sistemos privalumas, kad tokia sistema turi mažesnį šilumos laidumą (yra mažiau pralaidi šalčiui).

„Šaltos“ sistemos yra berėmės arba rėmai yra ploni, naudojamas vieno sluoksnio stiklas. Tokių konstrukcijų pagrindinė funkcija – apsaugoti patalpą nuo krituliu. Ar verta rinkitis „šiltus“ rėmus, kai balkono patalpa nėra šildoma, o gausūs stiklo paviršiai laidūs šilumai? Vienareikšmiško atsakymo nėra, taigi pateikiame jums abiejų šių sistemų privalumus ir trūkumus.

ŠILTŲ BALKONO STIKLINIMO SISTEMŲ PRIVALUMAI

- Rėmai nepralaidūs šalčiui
- Gali turėti stiklo paketus su dviem ar trimis stiklais
- Padeda balkone ilgiau išlaikyti šilumą, sklindančią nuo langų į vidaus patalpas
- Gerai izoliuoja garsą

ŠILTŲ BALKONO STIKLINIMO SISTEMŲ TRŪKUMAI

- Kokybiskos ir ilgamžės sistemos gali būti brangios
- Esant žemesnei lauko temperatūrai, neužtikrina pliusinės temperatūros balkono viduje
- Jei nepakankamai vėdinama, balkono patalpoje gali kauptis garai ir atsirasti pelėsis
- Rėmai ir rėmų sujungimai ties kampais gali būti labai grubūs ir neestetiski
- Sunkiau įdiegami ir brangesni varstymai, nėra galimybės visiškai atverti balkonų
- Sudėtingiau valoma

ŠILTOΣ BALKONO STIKLINIMO SISTEMOS: PLASTIKAS AR ALIUMINIS?

Plastiko sistemos yra popularios dėl mažesnės kainos ir gerų šilumos izoliavimo savybių. Aluminio sistemos yra ilgamžiškesnės, patvaresnės, mažiau išsikraipo, stipresnės ir dėl to leidžia pagaminti didesnius langus. Tokie langai lengviau varstosi, sklandžiai ir patikimai veikia jų mechanizmai, rėmų

ŠALTŲ BALKONO STIKLINIMO SISTEMŲ PRIVALUMAI

- Apsaugo nuo kritulių ir vėjo
- Lengvos, nesunku sumontuoti ar išmontuoti, pakeisti
- Lengvai varstomas, galima pilnai atverti visą balkoną
- Jei tinkamai suprojektuotos, gali būti lengvai prižiūrimos ir valomos
- Elegantiškos, neužstoja vaizdo
- „Neapsunkina“ fasadą, atrodo šiuolaikiškai ir moderniai

ŠALTŲ BALKONO STIKLINIMO SISTEMŲ TRŪKUMAI

- Prasčiau laiko šilumą
- Prasčiau izoliuoja garsą

VARSTYMAS IR SUDALINIMAS

Dėl medžių ir želdynų dažnai yra sudėtinga privažiuoti prie senų daugiabučių namų fasadų. Langų valymo paslaugos gali būti sudėtingos ir brangios. Jei yra galimybė visus balkono langus ir segmentus atidaryti iš vidaus, galima juos saugiai išvalyti be specialių priemonių ar profesionalios pagalbos. Kai kurios „šaltos“ stumdomos sistemos gali būti nesunkiai demontuojamos. Jas išėmus, galima išvalyti sudėtingai pasiekiamas lango dalis. Berémės stumdomos ir sulankstomos sistemos taip pat yra lengvai prieinamos ir išmontuojamos.


KLIMATO KONTROLĖ

Balkono ir šalia jo esančių patalpų perkaitimas ypač aktualus pietvakarių, bei taip pat gali būti aktualus pietų ir vakarų orientacijos patalpoms. Todėl šiemis balkonams rekomenduojama naudoti stiklus su saulės kontrole, kurie praleidžia apie 60% matomos šviesos, tačiau tik 30% saulės šilumos energijos. Rengiant energinio naudingumo projektą, svarbu numatyti šių sprendinių poreikį ir efektyvumą.

Nerekomenduojami stiklinimo būdai



1



2



3




4

1. Sunkiai pasiekiami centrinė lango dalis, sudėtingas ir pavojingas viršlangių valymas

2. Turėklais uždengiama nevarstoma apatinė langų dalis lieka neprieinama

3. Stambūs kampiniai elementai

4. Siauri, nefunktionalūs sunkiai išvalomi viršlangiai




9 pav. „Šalta“ stumdoma aliuminio sistema (solarlux.com)



10 pav. „Šalta“ stumdoma aliuminio sistema, Jägnefält Milton architektai, (fot. Mikael Olsson, 2016)




13 pav. „Šalta“ stumdoma sulankstoma berémė sistema, Olaf Gipser Architects (fot. MWA Hart Nibbrig, 2022)



14 pav. „Šalta“ berémė balkono stiklinimo sistema, Comte & Vollenweider architektai, (fot. Milèle Servelle, 2014)



11 pav. „Šalta“ stumdoma aliuminio konstrukcijų sistema (solarlux.com)



12 pav. „Šalta“ berémė stiklinimo sistema (solarlux.com)

BALKONŲ ŠONINĖS SIENELĖS

Dažniausiai iš balkono norime matyti kuo geresnį vaizdą į aplinką, taip pat išleisti kuo daugiau šviesos į kambarius. Pasitaiko situacijų, kai balkone trūksta privatumo dėl greta esančių kaimyninio buto langų. Tokiu atveju, galima šoninę balkono plokštumą uždaryti ažūriniu tinklu arba sienele.

SPALVOS IR PAVIRŠIAI

Galima rinktis įvairių paviršiaus apdorojimo būdą ir faktūrą: anoduotą, dažytą matinį paviršių, grubų matinį paviršiaus padengimą, itin atsparų įbrėžimams. Siūloma plati spalvų paletė, iš kurios dėl atsparumo saulės spinduliams, galima rinktis tamsias spalvas išvengiant deformacijų rizikos. Aluminio sistemų dizainas yra labiau estetiskas, remai plonesni, kampų ir kitos jungimo detalės tarp profilių – plonesnės, sklandesnės, vientiso dizaino.


Aluminio rėmai




Plastiko rėmai (lygus paviršius)



Nerekomenduojamos spalvos ir paviršiai



Vizualizacija: balkonų stiklinimas „šalta“ berème sistema (padidintas lodžijų gylis)





Vizualizacija: balkonų stiklinimas „šilta“ sistema su aklinais šonais (padidintas lodžijų gylis)





Vizualizacija: 1-464A serijos pastato padidintų balkonų stiklinimas šalta berème sistema, iš išorės montuojami nerūdijančio plieno tinklo turėklai

Vizualizacija: 1-464A serijos pastato padidintų balkonų stiklinimas šilta sistema, balkono šonai uždari, turėklo funkciją atlieka fiksuota apatinė stiklinimo sistemos dalis



Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato nepadinintų lodžijų stiklinimas šalta berėme sistema, iš išorės montuojami nerūdijančio plieno tinklo turėklai

Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato nepadidintų lodžijų stiklinimas šilta sistema, turėklo funkciją atlieka fiksuota apatinė stiklinimo sistemos dalis



Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato padinintų lodžijų stiklinimas šalta berème sistema, iš išorės montuojami nerūdijančio plieno tinklo turėklai

Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato padidintų lodžijų stiklinimas šilta sistema, uždari lodžijų šonai, turėklo funkciją atlieka fiksuota apatinė stiklinimo sistemos dalis



Vizualizacija: 1-464L1 serijos 9a. pastato nepadinintų lodžijų stiklinimas šalta berème sistema, iš išorės montuojami vertikalių metalo juostų turėklai

Vizualizacija: 1-464L1 serijos 9a. pastato nepadidintų lodžijų stiklinimas šilta sistema, turėklo funkciją atlieka fiksuota apatinė stiklinimo sistemos dalis



Vizualizacija: 1-464LI serijos 9a. pastato padinintų lodžijų stiklinimas šalta berème sistema, lodžijų šonai uždari, iš išorės montuojami vertikalių metalo juostų turėklai

Vizualizacija: 1-464LI serijos 9a. pastato padinintų lodžijų stiklinimas šalta berème sistema, lodžijų šonai uždari, turėklo funkciją atlieka fiksuota apatinė stiklinimo sistemos dalis



4. Turėklai

Turėklų dizainas yra labai reikšminga pastato architektūros detalė, dažnai neatsiejama nuo pastato estetikos. Jie gali būti uždari, atviri, permatomi ar nepermatomi.

REKOMENDUOJAMI UŽDARI TURĖKLAI

1. Langų sistemos apatinė dalis
2. Stikliniai turėklai
3. Metalo lakštai arba plokštės
4. Fasado dalis (konstruojama iš apdailinio mūro ar karkaso ir fasado apdailos)

REKOMENDUOJAMI ATVIRI TURĒKLAI

5. Vertikalių metalo juostų, virbų
6. Kirstas tinklas
7. Cinkuotos – presuotos grotelės
8. Perforuotų metalo lakščių
9. Pinto nerūdijančio plieno tinklo

SVARBU PASIRINKTI KOKYBIŠKUS GAMINIUS

Dalinai atviri, ažūriniai turėklai dažniausiai gaminami iš metalo. Šiuo atveju, svarbu pasirinkti ilgaamžį sprendimą, kad visi metalo gaminiai būtų kokybiškai cinkuoti ir dažyti. Kitaip turėklai po vieno sezono gali pradėti irti nuo korozijos ir šį procesą sustabdyti bus sudėtinga. Geriausią padengimo kokybę dažniausiai užtikrina gamykloje atliekamas dažymas. Pavyzdžiui, miltelinis dažymas ar anodavimas (taikomas aliuminio gaminiams). Labiausiai atsparūs yra nerūdijančio plieno gaminiai. Nors jie brangesni, jų niekada nereikės perdažyti, todėl ši investicija atsiperka.

Taikant matinio stiklo sprendinį rekomenduojama rinktis laminuotą stiklą, kurio viduje, tarp dviejų stiklo sluoksnių, yra matinė plėvelė. Toks stiklas negelsta, nesutrūkinėja, plėvelės nejmanoma pažeisti, ji išlaiko savo optines ir saugumo savybes visą paketo tarnavimo laiką, be to, suteikia saugumą dūžio atveju.

REKOMENDUOJAMI PERMATOMI TURĒKLAI

10. Skaidraus stiklo turėklai (gali būti su integruota saulės kontrole)
11. Ažūriniai metalo turėklai su dideliu kiaurymių kiekiu

REKOMENDUOJAM NEPERMATOMI TURĒKLAI

12. Matiniai stiklai (laminuoto stiklo vidiniame sluoksnyje)
13. Uždari fasado apdailos turėklai
14. Uždari skardos ar plokštės turėklai


15 pav. Perforuotos skardos turėklai, daugiabutis namas Bondy, Atelier Du Pont architektai (fot. Luc Boegly, 2010)

KOKIUS TURĖKLUS PASIRINKTI?


Atviri arba permatomi turėklai leidžia matyti daugiau iš kambario ir iš balkono į aplinką, ypač įrengiant balkone poilsio zoną. Atviri turėklai taip pat praleidžia daugiau šviesos į patalpas, o iš lauko balkonai atrodo lengvesni. Pasitaiko atvejų, kai dalis daugiabučių namų gyventojų atviro tipo turėklus pridengia panaudodami plastiko juostas, brezentą ar plokštės. Tokie sprendimai dažnai nėra suderinti su namo bendruomene ir skurdina bendrą pastato estetinį vaizdą. Todėl renkantis balkonų turėklus, namo bendruomenei svarbu priimti bendrą sprendimą. Nerekomenduojama rinktis sudėtingų, įmantrų formų turėklų (15), gaminių iš daug skirtingų medžiagų (16), grafiniais piešiniais išmargintų perforacijų (17), horizontalaus dalinimo turėklų (18), klijuojamų matinių plėvelių.

ATITVAROS TARP KAIMYNINIŲ BALKONŲ

Kai kurie balkonai būna sublokuoti arba yra greta kaimyninių butų langų, dėl to atsiranda poreikis sukurti daugiau privatumo. Tai galima padaryti su uždaromis atitvaromis, tačiau jos gali sumažinti šviesos patekimą į balkoną arba kambarius. Alternatyvus sprendimas – naudoti ažūrinę sienelę. Ažūrines sieneles rekomenduojama projektuoti tokio paties dizaino, kaip ir turėklai, taip užtikrinant daugiau vientisumo.



16 pav. Ažūriniai balkonų turėklai, pagaminti iš smulkiai perforuotos skardos, SCH Housing An Den Schichtgründen, trans_city TC architektai (foto. Daniel Hawelka 2020)



17 pav. Ažūrinės balkonų atitvaros pagamintos ir metalinio tinklo

Rekomenduojami turėklai



1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

Nerekomenduojami turėklai



Vizualizacija: 1-464A serijos pastato prieigų fasadas, turėklų variantas Nr. 10




Vizualizacija: 1-464A serijos pastato prieigų fasadas, turėklų variantas Nr. 1



Vizualizacija: 1-464A serijos pastato prieigų fasadas, turėklų variantas Nr. 5




Vizualizacija: 1-464A serijos pastato prieigų fasadas, turėklų variantas Nr. 10, uždari balkonų šonai




Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato kiemo fasadas, atviri lodžijų šonai, turėklų variantas Nr. 10



Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato kiemo fasadas, turėklų variantas Nr. 1



Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato kiemo fasadas, turėklų variantas Nr. 4, atviri lodžijų šonai



Vizualizacija: 1-464L1 serijos pastato kiemo fasadas, turėklų variantas Nr. 5, uždari lodžijų šonai



5. Jėjimai

Jėjimai į pastatus dažnai tampa jų vizitine kortele, juos mato ne tik gyventojai, bet ir praeiviai ar svečiai. Kiekvieną kartą jėjant į pastatą, jūs atkreipiate dėmesį į jėjimo vaizdą ir aplinką. Pajuntate nusivylimą arba pasididžiavimą savo gyvenamaja vieta. Jėjimas atlieka nemažai ir kitų svarbių funkcijų, kurios užtikrina gyventojų patogumą.

ĮJIMO STOGELIS

- Apsaugo nuo kritulių
- Pažymi jėjimą į pastatą
- Svarbus reprezentacinis architektūros elementas
- Uždengia suoliuką ir laiptus, kad žiemą ant jų nesusidarytų ledas
- Racionalu nugriauti senus stogelius ir įrengti naujus
- Jėjimo vieta po stogeliu negali būti visiškai uždara dėl gaisro saugos reikalavimų
- Erdvę po stogeliu galima atitverti iš dviejų pusių, taip sumažinant šoninių kritulių, sniego priustumybo galimybę
- Atityrimui gali būti naudojamos ažūrinės, aklinos arba grūdinto stiklo sienelės
- Svarbu neužtemdyti jėjimo
- Nerekomenduojama rinktis stiklinių stogelio konstrukcijų, kurios reikalauja daug priežiūros
- Rekomenduojama įrengti 3 m aukštysteje

ĮJIMO DURYS

- Stiklinės durys praleis daugiau šviesos į laiptinės vidų
- Svarbu pasirinkti patvarų sprendimą, rekomenduojamos ilgaamžės ir lengvos aliuminio konstrukcijos
- Nerekomenduojami trumpai tarnaujantys plastiko gaminiai, sunkios šarvuotos ar metalinės sandėlio tipo durys (reikalauja daug jėgos varstant, todėl netinka senorams, o vaikams gali būti pavojingos)
- Rekomenduojamos traukiamas vertikalios nerūdijančio plieno rankenos
- Rekomenduojama įrengti praėjimo kontrolę ir telefonspynę


SUOLIUKAS

Suoliukas yra reikalingas poilsiu, daiktams pasidėti. Tai gali būti laisvai pastatomas arba integruojamas į sienelę objekto. Suoliuko dizainas ir medžiagos turėtų stilistiskai derėti prie stogelio dizaino. Kad suoliukas ilgai tarnautų, jo atramai ir sėdimajai daliai rekomenduojama naudoti lauko sąlygomis pritaikytą itin atsparią kietmedžių medieną.

ĮJIMO LAIPTAI IR RAMPOS

Jei laiptukai yra būtini, rekomenduojama juos įrengti naujai, numatant betono ar mozaikinio betono pakopas. Atnaujinant senus laiptus – juos apklijuojant plytelėmis – šios greitai atšoks. Svarbu, kad laiptelių paviršius būtų neslidus. Jei liftas pritaikomas žmonėms, turintiems specialių poreikių, svarbu iki jo įrengti rampą (pandusą).


18 pav. Architektūriskai išreikštas reprezentatyvus išstiklintas jėjimas į pastatą, Tilburgas, Nyderlandai, studio Shift Architecture Urbanism (fot. René de Wit)



Vizualizacija: stogelis su uždaromis sienelėmis
(prie 5 aukštų pastato)



Vizualizacija: stogelis su ažūrinėmis sienelėmis
(prie 5 aukštų pastato)



Vizualizacija: lengvų konstrukcijų stogelis (prie
9 aukštų pastato)



Vizualizacija: didesnis stogelis su kolonomis
(prie 9 aukštų pastato)



Vizualizacija: stogelis su atvirais šonais (prie 5 aukštų pastato)



Vizualizacija: jėjimo sutvarkymas įrengiant rampą (prie 9 aukštų pastato)



6. Prieigų apšvietimas ir mažoji architektūra

APŠVIETIMAS

- Apšvietimas itin svarbus tiek dėl tiesioginės funkcijos, tiek kuriant saugumo jausmą ir jaukią atmosferą
- Svarbu, kad apšvietimą (kartu su architektais) sumodeliuotų ir pagal situaciją parinktų apšvietimo specialistai
- Rekomenduojamas šiltas ir jaukus apšvietimas (2700K-3000K)
- Šviesos šaltiniai turi neakinti praeivią, nešvesti tiesiogiai į langus
- Prie fasadų montuojamus šviestuvus rekomenduojama derinti pagal fasado spalvą
- Prieigų šviestuvai ir kiti kiemo šviestuvai turi atitikti Vilniaus gatvių standarto reikalavimus (juodos spalvos)
- Nerekomenduojama taupytį renkantis apšvietimą, siūloma rinktis ilgaamžius patikimų tiekėjų šviestuvus
- Pėsčiųjų takams šalia namų fasadų rekomenduojami žemi (apie 60 cm aukščio) šviestuvai, šviečiantys į apačią
- Aplinkai apšvesti siūloma naudoti želdynų apšvietimą – palei medžių lajas, krūmus ir gėlynus, kad aplinka būtų jaukesnė
- Automobilių aikštélėms apšvesti gali būti naudojami aukštesni (iki 3 m aukščio) šviestuvai
- Jėjimams į laiptines rekomenduojama numatyti montuojamus jėjimo stogelių lubose šviestuvus
- Prie jėjimų gali būti numatomai ir sieniniai šviestuvai
- Modernizuojant pastatą balkonuose, lodžijose ir terasose rekomenduojama įrengti vienodus sieninius šviestuvus, kurie užtikrintų tolygų fasado apšvietimą


DVIRAČIŲ STOVAI IR SUOLIUOKAI

- Dviračių stovai turi būti saugūs, patikimai pritvirtinti prie žemės (apie 70 cm aukščio)
- Rekomenduojami standartiniai, apvalaus vamzdžio profilio, nerūdijančio plieno stovai
- Dviračių stovų ir/arba saugykļų kiekis prie namo arba netoli ese turi atitikti teisės aktų reikalavimus
- Suoliukus rekomenduojama įrengti prie takų ir prie jėjimų į laiptines
- Įvertinus žmonių poreikius, suoliukai turi neblokuoti praėjimų
- Rekomenduojama įrengti suoliukus su atramomis
- Kad būtų malonu sėdėti, suoliukų paviršiai rekomenduojami iš medienos
- Medienos paviršiai turi būti ilgaamžiai, kokybiški, pagaminti iš kietmedžio

19 pav. Dauguabutis namas, Hulme Living Leaf Street Housing, Mančesteris, Jungtinė Karalystė, Mecanoo architektai, (fot. Greg Holmes, 2018)



Vizualizacija: suoliukų, šiuksliadėžių, dviračių stovų ir takelio šviestuvų išdėstymo pavyzdys prie 5 aukštų pastato



20 pav. Rekomenduojami pavyzdžiai: suoliukas, šiuksliadėžė, šviestuvas, dviračių stovas



7. Universalus dizainas


Universalus dizainas – tai nėra tiesiog pastatų pritaikymas žmonėms su specialiais poreikiais, tai siekis sukurti pastatus, kurie būtų patogūs visiems. Tai, kas užtikrina komfortą žmogui neįgaliojo vėžimėlyje, gali būti patogu ir sunkiau vaikštančiam seniorui ar jaunai šeimai. Modernizuojant pastatus, kartais tokis pritaikymas yra ribotas, vis dėlto būtina visomis išgalėmis užtikrinti universalumą.

LIFTAI 9-IŲ AUKŠTŲ PASTATUOSE

Visuose devynių aukštų pastatuose, kur rengti liftai, norint patekti iki jų, tenka lipti laiptais. Šį liftą pritaikyti visiems yra nebrangu ir paprasta. Lifto šachtos apačioje, buvusioje šiukslių konteinerio patalpoje, galima rengti praėjimo angą ir ją paversti lifto holu. Keičiant liftą, rekomenduojama rinktis 2-į krypčių lifto duris.

PRIEIGOS PRIE 9-IŲ AUKŠTŲ PASTATŲ

Šie pastatai dažnai turi labai siaurus priėjimo takelius, tad norint rengti patogų takelį pėstiesiems, jėjimo rampas, dviračių stovus, suoliukus ir palikti pakankamą atstumą nuo pirmo aukšto langų, būtina atitraukti automobilių stovėjimo aikštelę. Patogioms prieigoms (nuo fasado iki pravažiavimo) rekomenduojama numatyti 6 m. Jei tokios galimybės nėra, minimalus atstumas galėtų būti mažinamas iki 3 m.




22 pav. Lifto pritaikymas universaliam dizainui, devynių aukštų pastato modernizacija Žirmūnuose (fot. Vytautas Buinevičius)

21 pav. Universalaus dizaino pavyzdys, rampa, Kubistens Ramp Švedijoje, AWL Landscap architektai, 2014 (<https://awlark.se/projects/kubistens-ramp/>)

KELTUVAI


Penkių aukštų pastatuose, kuriuose nėra liftų, pirmo aukšto gyventojams (esant poreikiui) galima įrengti keltuvus. Keltuvai gali būti įrengiami namo prieigų pusėje arba kiemo pusėje. Keltuvus patogiau įrengti, kai pirmuose aukštose numatomos terasos. Rekomenduojami automatiniai atviri keltuvai su platforma. Užsakant gaminius, reikėtų derinti turėklų dizainą ir keltuvo spalvą prie pastato fasade naudojamų turėklų. Šis sprendimas siūlomas tiek gyventojams, tiek pirmuose aukštose įsikūrusių kitos paskirties patalpų savininkams, kurie privalo užtikrinti prieigą žmonėms, turintiems specialių poreikių. Ši schema gali būti pritaikoma 5 ir 9 aukštų pastatams.



Schema: terasų ir keltuvų išdėstymo schema pirmame aukšte



Vizualizacija: keltuvo integravimas įrengiant pirmo aukšto terasas



Vizualizacija: keltuvo integravimas įrengiant pirmo aukšto terasas



8. Laiptinių fasadai

Modernizuojant pastatus, paprasta pakeisti laiptinių fasadus. Jie gali sukurti naują modernų vaizdą. Rekomenduojama laiptinės langus didinti, kad į ją patektų daugiau natūralios šviesos.

5-IŲ AUKŠTŲ PASTATAI

Senos statybos penkiaukščių pastatų fasaduose suprojektuoti nedideli laiptinių langai. Rekomenduojama fasadą demontuoti ir įrengti fasadinę aliuminio sistemą. O jei pasirenkama langų nedidinti, langų nišą galima pridengti metalo tinklu, taip suteikiant fasadui vientisumo. Kiekvienoje laiptų aikštéléje rekomenduojama įrengti atidaromus langų segmentus, o laiptinės viršuje – priešgaisrinį automatiškai atidaromą langą. Pratęsus langų nišą iki pat pastato parapeto viršaus, vizualiai galima padalinti pastatą, sumažinti jo mastelį. Tai gali būti aktualu teritorijose, kur daugiaubciai pastatai stovi tarp individualių namų. Projektuojant laiptinių langų angų didinimą svarbu individualiu atveju įvertinti konstrukcijos stiprinimo poreikį.

9-IŲ AUKŠTŲ PASTATAI

Senos statybos devynių aukštų pastatai turi laiptinių balkonus, kurie uždengiami ažūrine dekoratyvine betono konstrukcija. Šią konstrukciją galima renovuoti, tačiau norint tai padaryti kokybiškai, reikia ją kruopščiai restauruoti. Kitaip tinkas gali vėl atšokti. Kitas variantas – šį fasado dekorą demontuoti sutvirtinus fasado konstrukciją įvaržomis. Tai sukurtų galimybę natūraliai šviesai patekti į laiptinę ir balkonus. Šie balkonai dėl gaisrinių reikalavimų turi būti gerai vėdinami, taip pat – saugoti nuo paukščių. Rekomenduojama balkonus pridengti plieno tinklu, stiklo segmentais, stiklo profilio blokais ar dekoratyviniais tinklo gaminiais. Taip pat rekomenduojama padidinti langus iš laiptinės į bendro naudojimo balkonus.

23 pav. Dekoratyvinis ažūrinis fasadas, Browary Warszawskie, Varšuvoje, Jems Architekci (fot. Nate Cook 2020)



24 pav. Affordable housing complex, Alvisi Kirimoto studio (fot. Marco Cappelletti, 2021)



Vizualizacija: 1-464A serijos pastato prieigų fasadas, padidinti laiptinių langai



Vizualizacija: 1-464A serijos pastato prieigų fasadas, nepadininti laiptinių langai, laiptinės langų nišos uždengiamos plieno tinklu



Vizualizacija: 1-464LI serijos pastato prieigų fasadas, padidinti laiptinių langai



Vizualizacija: 1-464LI serijos pastato prieigų fasadas, padidinti laiptinių langai, langų nišos suformuojamos iki parapeto viršaus (sudalinamas pastato tūris), uždengiamos plieno tinklu



Vizualizacija: 1-464LI serijos pastato prieigų fasadas, nepadininti laiptinių langai, langų nišos uždengiamos ažūriniu plieno tinklu




Vizualizacija: 1-464LI serijos pastato prieigų fasadas, nepadininti laiptinių langai, langų nišos suformuojamos iki parapeto viršaus (sudalinamas pastato tūris), uždengiamos plieno tinklu




Vizualizacija: 1-464LI serijos 9 a. pastato prieigų fasadas, vietoje dekoratyvios betono plokštės, montuojamas ažūrinis vertikalių aliuminio profilių laiptinės (balkonų) fasadas




Vizualizacija: 1-464LI serijos 9 a. pastato prieigų fasadas, vietoje dekoratyvios betono plokštės, montuojamas ažūrinis nerūdijančio plieno tinklo (balkonų) fasadas



Vizualizacija: 1-464LI serijos 9 a. pastato prieigų fasadas, vietoje dekoratyvios betono plokštės, montuojamas horizontalių stiklo elementų fasadas su vėdinimo grotelėmis



Vizualizacija: 1-464LI serijos 9 a. pastato prieigų fasadas, vietoje dekoratyvios betono plokštės, montuojamas dekoratyvinis perforuotos skardos ar tinklo panelių fasadas



Vizualizacija: 1-464L1 serijos 9 a. pastato prieigų fasadas, restauruojama betoninė laiptinės (balkonų) fasado plokštė. Greta esantys balkonai atnaujinami, išstiklinami naudojant šaltą balkonų stiklinimo sistemą



9. Laiptinių interjerai

Modernizuojant pastatą dažnai per mažai dėmesio skiriama laiptinių interjerui, tačiau jis ne mažiau svarbus. Norint pajusti pilną modernizacijos teikiamą naudą, svarbu atkreipti dėmesį į:

- Paviršių apdailos kokybę
- Natūralų apšvietimą (langus)
- Dirbtinj apšvietimą (šviestuvus)
- Butų duris
- Turėklus
- Pašto dėžutes
- Elektros ir ryšių spintas, elektros instaliacijas
- Smulkesnes detales (pavyzdžiui, grindjuostes)

Tik visi šie elementai kartu užtikrina kokybiškas pastato funkcijas ir pakelia jo vertę.

GRINDYS, LAIPTŲ PAKOPOS

Rekomenduojama esamus laiptus nušveisti, defektus ir išvaikščiotas vietas išlyginti betono mišiniu, o paviršių – impregnuoti. Jei laiptai itin susidévéję, juos ir aikštėles galima apklijuoti mozaikinio betono plokštėmis. Jei techninių galimybių tai padaryti nėra, galima klijuoti akmens masés plyteles arba atsparią klijuojamą PVC dangą. Prie jėjimo durų rekomenduojama įrengti į grindis įleistas batų valymo sistemas, kurios padės laiptinėje palaikyti švarą ir ilgiau išsaugoti paviršius.

TURĖKLAI

Rekomenduojami vertikalių metalo juostų turėklai, kurie būtų tvirtinami prie laiptatako šono (paliekant pakankamą tarpą, atitinkant gaisrinės saugos reikalavimus), galima naudoti medžio masyvo arba metalinj porankj. Rekomenduojama neutrali spalva, kuri sutaptu su durų spalva: balta, juoda, pilka.

SIENOS IR LUBOS

- Sienų paviršiai apdailinami vienodai per visą patalpos aukštį
- Gali būti klijuojamos mažo formato (10x10 cm ar 20x20 cm) vienspalvės plytelės, siūlių glaistas – pilkas, neutralus arba artimas plytelų spalvai
- Nerekomenduojama rinktis plytelų su piešiniais, raštais, imituojančiu akmens, betono ar kitą paviršių
- Galima naudoti ir smulkų tinką, tačiau svarbu, kad jis nebūtų grubus, nesukeltų pavojaus nusibrozdinti ar sugadinti drabužius, nerekomenduojamas fasadinis tinkas su raštais
- Sienų paviršius galima glaistyti ir dažyti plaunamais neblizgiais dažais, rekomenduojami neutralūs balti ar pilki šviesūs atspalviai, vengtinės ryškios spalvos
- Lubos ir laiptatakių apačia nuvalomos atidengiant betoną ir dažomos balta, šviesiai pilka arba sienų spalva

DURYS

- Rekomenduojama vienu metu pakeisti visų laiptinėje esančių butų duris, kad laiptinė atrodytų tvarkingai
- Keičiant visas duris vienu metu, galima suvienodinti slenksčius, o tai suteikia galimybę įrengti kokybiškas ir ilgaamžes laiptinės grindis. Rekomenduojama rinktis neutralaus dizaino, lygaus paviršiaus matines duris su durų spalvos arba metalo spalvos furnitūra, nesirinkti durų su medienos imitacija, raštais, reljefiniai elementais, stiklo tarpais, jmantriu rankenų dizainu
- Durų spalva galėtų būti derinama prie turėklų arba sienų spalvos

APŠVIETIMAS


- Šviestuvai montuojami laiptų aikštélėse ant lubų (jei yra galimybė paslėpti laidą) arba ant sienų
- Šviestuvai turi užtikrinti pakankamą apšvetimą pagal higienos normas
- Rekomenduojama šviestuvus valdyti judesio davikliais
- Rekomenduojama rinktis šviestuvus su šilto spektro (2700K-3000K) LED šviesos šaltiniu

ELEKTROS INSTALACIJA

Rekomenduojama rinktis į sieną įmontuojamas elektros spintas su metalinėmis durelėmis, jas dažyti sienų spalva. Senose laiptinėse dažnai galima pastebėti netvarkingas laidų instalacijas – susiraizgiusius laidus, skirtingo dizaino kanalus laidams, gofruotus vamzdžius. Jei néra galimybės šių laidų paslėpti lubose ar sienose, rekomenduojami estetiski, tvarkingi sprendimai su vienodais metaliniais kanalais ir elektros dėžutėmis.

PAŠTO DĖŽUTĖS

Rekomenduojama rinktis kompaktiško dizaino, nerūdijančio plieno arba dažytas pašto dėžutes, kurių spalva būtų artima sienų, turėklų arba durų spalvai.



Nerekomenduojami dizaino sprendimai durims ir paviršiams



Medienos imitacija



Jmantrus durų dizainas







Plytelės su akmens imitacija



Plytelės su raštais



Vizualizacija: 1-464LI serijos 9 a. pastato jėjimas į laiptinę, pertvarkomas jėjimo holas, įrengiama prieiga į liftą. Pateikiama 3 laiptinės interjero apdailos pavyzdžiai



Vizualizacija: 1-464LI serijos 9 a. pastato jėjimas į laiptinę, pertvarkomas jėjimo holas, iрengiamā prieiga į liftą. Vaizdas iš naujai suformuoto liftų holo (vietoje konteinerių patalpos). Pateikiami 3 laiptinės interjero apdailos pavyzdžiai


Vizualizacija: 1-464LI serijos 9 a. pastato laiptinės interjero erdvės. Pateikiami 3 laiptinės interjero apdailos pavyzdžiai

10. Langai

Langai – vienas reikšmingiausių funkinių ir estetinių pastato elementų. Per pastaruosius dešimtmečius dauguma gyventojų patys pasikeitė langus. Dėl to daugiabučių fasadai atrodo chaotiški, kartais sunku spręsti apie jų kokybę. Modernizuojant pastatus, rekomenduojama keisti visus langus, nepriklausomai nuo to, kada tai buvo daryta. Tik tokiu būdu įmanoma užtikrinti bendrą fasado estetiką, šilumines savybes, o ateityje garantuoti kur kas paprastesnį ir greitesnį langų pakeitimą.

LANGŲ ANGOS

- Sovietmečiu statytų daugiabučių namų langų dydžiai išduoda apie to laikmečio statybą
- Rekomenduojama didinti langų angas žeminant palangę (iki 50 cm arba iki grindų)
- Didesni langai sukuria daugiau erdvės ir šviesos
- Rekomenduojama langus į balkoną žeminti iki grindų (sukuria galimybę apjungti erdves)
- Žeminant langą 50 cm nuo grindų, montuojami žemesni ir efektyvesni radiatoriai
- Žeminant langą iki grindų, radiatorius perkeliamas ant gretimos sienos arba įrengiamas vertikalus radiatorius



28 pav. 530 butų renovacijos projektas, Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin architecture (fot. Philippe Ruault, 2016)

27 pav. Daugiaubutis namas, Gardner Close, Londonas, Haworth Tompkins architektai, 2021 (<https://www.haworthtompkins.com/>)



KONSTRUKCIJOS

Sovietmečiu statytų stambiaplokščių pastatų konstrukcinių principai panšūs, tačiau surenkamų elementų sandara skiriasi priklausomai nuo pastato tipo ir statybos laikmečio. Todėl numatant langų angą didinimą, kiekvieno pastato individualiu atveju turi būti atliekama esamų konstrukcijų analizė, numatomų angų didinimo poveikis visai namo konstrukcijai bei angų perimetro stiprinimo priemonės pagal poreikį.

LANGŲ DALINIMAS IR ATVĖRIMAS


Keičiant langus, reikėtų sutarti dėl vieningo visam namui langų sudalinimo. Jei angos didinamos, horizontalus langų dalinimas 110 cm aukštyje nuo grindų gali atlikti turėklo funkciją. Žinoma, reikia įvertinti, kad tuomet bus sunkiau iš kambario vidaus išvalyti neverstomą apatinę lango dalį. Jei tokiu atveju numatomas turėklas, rekomenduojama numatyti varstymą visoms langų dalims, tuomet visada bus paprasta langus išvalyti. Svarbu numatyti, kad atveriami langai nesumažintų vidaus patalpų funkcionalumo. Dėl to tikslinga langus sudalinti į mažesnes vertikalias dalis. Numatant balkonus įstiklini langų sistemomis, svarbu, kad balkonų ir kitų pastato langų skaidymas derėtų tarpusavyje arba būtų pasirinktas identiškas langų sudalinimo raštas ir dizainas.

LANGŲ RĒMAI

- Langų rēmai gali būti plastiko, aliuminio arba medienos sistemų. Visos šios sistemos turi savo privalumų ir trūkumų
- Plastiko sistemos yra labiausiai paplitę dėl mažesnės kainos ir gerų šilumos izoliavimo savybių, tačiau dažnai nelabai sklandžiai veikia, nėra patvarios ir estetiškos
- Aliuminio sistemos dažniausiai veikia sklandžiau, yra patikimesnės, mažiau paveikios deformacijoms, stipresnės konstrukcijos, dėl to galimi didesni langai, didesnės varstomos dalys. Jų paviršiaus apdirbimas dažnai yra patvarus ir gerai valomas
- Aliuminio sistemų dizainas yra estetiškas, rēmai plonesni, kampų ir kitos jungimo detalės tarp profilių – plonesnės, sklandesnės, vientiso dizaino
- Mediniai langai turi geras šilumines savybes, tačiau medinių langų išorės padengimas nėra amžinas, todėl po tam tikro laiko juos reikia perdažyti
- Siekiant ilgaamžiškumo ir estetinės kokybės, rekomenduojama rinktis aliuminio profilių langus


KLIMATO KONTROLĖ

Patalpų perkaitimas ypač aktualus pietvakarių, bei taip pat gali būti aktualus pietų, piešryčių, vakarų bei iš dalies ir rytų orientacijos patalpoms. Todėl šių patalpų langams rekomenduojama naudoti stiklus su saulės kontrole, kurie praleidžia apie 60% matomos šviesos, tačiau tik 30% saulės šilumos energijos. Rengiant energinio naudingumo projektą, svarbu numatyti šių sprendinių poreikį ir efektyvumą.




A.

Esamas lango aukštis (85 cm nuo grindų)



B.

Lango aukštis 50 cm nuo grindų



C.

Langas iki grindų

A. ESAMO DYDŽIO LANGAI (85 CM NUO GRINDŲ)



Fasado schema: langų sudalinimo variantas Nr. 3

PASTABA: visi langai varstomi į vidų



Langų sudalinimo variantas Nr. 1



Langų sudalinimo variantas Nr. 2



Langų sudalinimo variantas Nr. 3



Vizualizacija: langų sudalinimo variantas Nr. 3

B.PADIDINTI LANGAI (50 CM NUO GRINDŲ)



Fasado schema: langų sudalinimo variantas Nr. 6


PASTABA: visi langai varstomi į vidų




Vizualizacija: langų sudalinimo variantas Nr.6



Langų sudalinimo variantas Nr. 4




Langų sudalinimo variantas Nr.5



Langų sudalinimo variantas Nr.6



Langų sudalinimo variantas Nr.7



Langų sudalinimo variantas Nr.8



Langų sudalinimo variantas Nr.9

C.PADIDINTI LANGAI (IKI GRINDŲ)




Fasado schema: langų sudalinimo variantas Nr. 12


PASTABA: visi langai varstomi į vidų




Vizualizacija: langų sudalinimo variantas Nr.12




Langų sudalinimo variantas Nr. 10




Langų sudalinimo variantas Nr. 11




Langų sudalinimo variantas Nr. 12



Langų sudalinimo variantas Nr. 13




Langų sudalinimo variantas Nr. 14




Langų sudalinimo variantas Nr. 15


C.PADIDINTI LANGAI (IKI GRINDŲ) - BALKONAI



Fasado schema: langų sudalinimo variantas Nr. 17



Langų sudalinimo variantas Nr. 16



Langų sudalinimo variantas Nr. 17

LANGŲ RĒMŲ SPALVOS

Dėl patvarumo ir techninių savybių, rekomenduojama rinktis aliuminio langų profilius. Jie gali turėti įvairius padengimo paviršius ir spalvas. Rekomenduojama rinktis natūraliai išgaunamus arba neutralius atspalvius. Siūlomi patvarūs, grublėti matiniai padengimai. Nerekomenduojama rinktis spalvotų profilių ar padengimų, imituojančių medieną.

Renkantis plastikinius langus, dėl eksploatacinių savybių, nepatariama rinktis juodos, baltos ar kreminės spalvos bei medžio imitacijos paviršių.

Renkantis medinius langus, rekomenduojama užtikrinti, kad išorės padengimas būtų ilgaamžis arba kaustytas aliuminiu, pačios aukščiausios kokybės. Rekomenduojama rinktis šviesiai pilkas spalvas ir vengti tamsių – antracito arba juodos spalvos, nes jos paveikios saulės šviesai.

Aliuminio rēmų spalvų pavyzdžiai




ar1
Anoduotas natūralus



ar2
Anoduotas juodas



ar3
Anoduotas „šampano“




ar4
Dažytas (RAL)


Plastiko rēmų spalvų pavyzdžiai




pr1
Tamsiai pilka (RAL 7016)



pr2
Šiltai pilka (RAL 7004,
70044)



pr3
Šviesiai pilka (RAL 7035)



pr4
Tamsiai ruda (RAL 7013)

Nerekomenduojamos spalvos ir paviršiai



Balta/kreminė (RAL 9001)



Dažytos medienos imitacija



Medienos imitacija



Ryškios spalvos

11. Fasadų apdailos medžiagos

Fasadai, pagal jų apšiltinimo tipą ir apdailos tvirtinimo būdą, skirstomi į ventiliuojamus ir neventiliuojamus.

NEVENTILIUOJAMI FASADAI

Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema arba paprastai kalbant, neventiliuojami fasadai – tai tokie fasadai, kuriuose nėra oro tarpo. Juos įrengiant, prie betoninės išorės sienos pritvirtinamas šiltinimo sluoksnis, dažniausiai polistireninis putplastis, kuris armuojamas ir apdailinamas dekoratyviniu tinku arba aplikijuojamas klinkerio ar kitomis plytelėmis. Tai Lietuvoje paplitusi technologija, tačiau neretai pasitaiko atvejų, kai ši sistema įrengiama nesilaikant gamintojo technologijos arba taikomi nesisteminių sprendimų, kurie ilgainiui gali lemти estetinio vaizdo pablogėjimą. Todėl įvertinant šias rizikas ypač svarbu atkreipti dėmesį į kokybišką tokį fasadų įrengimą. Fasadams ir cokoliams taip pat gali būti naudojamas natūralus granito tinkas, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į teisingą technologijų taikymą, įvertinti, kad naudojant granitinį tinką paviršiaus fasadas gali turėti spavos netolygumą. Klijuojant klinkerio plytelės taip pat labai svarbu laikytis technologijos, kuris užkirstų kelią siūlių defektams ir plytelų atsklikavimui nuo paviršiaus.

VENTILIUOJAMI FASADAI

Išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema, arba paprastai kalbant – ventiliuojami fasadai įrengiami naudojant karkaso sistemą, kuri tvirtinama, ankeruojama į pastatą laikantią sienos dalį, o tarp šiltinamosios ir apdailos medžiagos įrengiamas ventiliuojamas tarpas. Apdailos medžiagos klijuojamos, kabinamos ar kitu mechaniniu būdu tvirtinamos prie karkaso profilių. Rekomenduojama profilius dažyti juoda spalva siekiant išvengti blizgių, saulę atspindinčių tarpų. Yra daug įvairių karkaso sistemų ir technologijų, kurios skiriasi tvirtinimo būdais, energiniu efektyvumu ir apdailinės medžiagos svoriu, kurį gali atlaikti. Fasadų sistemos ilgainiui gali išlikti net jei apdaila ir keičiama. Dėl to naudinga rinktis tik sertifikuotas, fasado apdailos tiekėjo rekomenduojamas, patikrintas sistemas.


TOLIAU ŠIAIME SKYRIUJE APPAŠOMOS APDAILOS MEDŽIAGOS, KURIAS REKOMENDUOJAMA NAUDOTI ĮRENGIANT VENTILIUOJAMUS FASADUS.




29 pav. Kokybiškai atliktas tamsus tinkuoto fasado pavyzdys, daugiabutis pastatas Vilnius senamiestyje, Aketuri architektai (fot. aut. Norbert Tukaj) <https://www.aketuri.lt/project/subaciaus-st-19/>




30 pav.Keramikos fasado pavyzdys



31 pav.Fibro cemento fasado pavyzdys



33 pav. Aluminio kompozito fasado pavyzdys,
Sæter Terrasse, A-lab (fot. Ivan Brodey)



32 pav.Skardos kasečių fasado pavyzdys,
Residence Alice Guy, ADE architectes -
David Elalouf & Guillaume Prognon (fot.
Pauline Turmel, 2014)

KERAMIKA

Fasadų apdailos keraminės plokštės (kaip ir jprastos plotos ar čerpės) yra natūrali apdailos medžiaga, gaminama iš molio. Pasitelkiant naujas technologijas šie gaminiai yra ypač atsparūs ir gali tarnauti dešimtmečius. Keraminių fasado elementų būna pačių jvairiausių dydžių, formų ir spalvų, dėl to ši medžiaga suteikia daugiausiai laisvės architektūrinei išraiškai. Rekomenduojama rinktis reljefiškas, vertikalaus sustambinto rašto keramines plokštės ir gaminiaus, taip suteikiant pastatui šiuolaikiškumo ir detalumo. Rekomenduojamos natūralios molio gaminiamams būdingos rausvai oranžinės, gelsvos, pilkšvos ar tamsios spalvos. Rekomenduojama taikyti paslepą tvirtinimą, siūles suvesti su langų angomis, kampus įrengti pagal gamintojo nurodomas detales.

FIBROCEMENTAS

Fibrocementas gaminamas iš cemento ir plastiko plaušo (fibru), kuris suteikia gaminiamams tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Rekomenduojama rinktis reljefiškas arba lygias matines, šiurkštaus paviršiaus medžiagas. Taip pat natūraliam betonui artimas šiltų atspalvių pilkas spalvas, matinę antracito ar matinę juodą spalvą, kurioje matytusi nenudažyta fibrocementui būdinga fibru struktūra. Siūloma vengti kitas medžiagas (pavyzdžiui, medieną) imituojančių tekstūrų. Svarbu tinkamai išspręsti tvirtinimą ir detales, kitaip medžiaga gali atrodyti prasta ir nekokybiška. Rekomenduojama taikyti paslepą tvirtinimą, siūles suvesti su langų angomis, kampus įrengti pagal gamintojo nurodomas detales.

ALIUMINIO KOMPOZITO GAMINIAI


Aliuminio kompozitas – tai trijų sluoksnių kelių milimetru storio plokštė, kurios išoriniai sluoksniai yra aluminio skardos, o per vidurį naudojamas mineralinis užpildas, kuris suteikia skardai standumo, dėl to gaminiai atrodo lygūs, jais galima dengti didelius plotus išvengiant skardai būdingų deformacijų ir siūlių. Rekomenduojama naudoti tik metalui būdingas spalvas ir paviršius. Ypač svarbu tinkamai išspręsti tvirtinimą ir detales, kitaip medžiaga gali atrodyti prasta ir nekokybiška. Fasadų apdailai rekomenduojama gaminti kasetes. Šie metalo gaminiai yra tvirti dėl užlenktų briaunų, kurios gali būti montuojamos paslepiant tvirtinimą. Svarbu, kad kampams būtų naudojamos vientisu kampu išlenktos detales. Ši edžiaga taip pat puikiai tinka jvairiems fasado gaminiamams. Tokiems, kaip palangės, angokraščių apdaila, stogelių briaunos, tarpai tarp balkonų stiklinimo gaminijų.

SKARDA


Jvairaus metalo skarda – labai sena ir patvari medžiaga, naudojama tiek stogams, tiek fasadams. Dažniausiai naudojami aliuminio, nerūdijančio plieno, paprasto plieno, cinko ar vario gaminiai. Fasadų apdailai naudojamos kasetės, kurios yra iš metalo ir standžios dėl užlenktų briaunų. Vis dėlto, reikėtų nepamiršti, kad skardos fasadai gali turėti natūralių nelygumų. Kuo medžiaga storesnė, tuo nelygumų mažiau. Ši medžiaga puikiai tinka jvairiems gaminiamams – palangėms, angokraščių apdailai, stogelių briaunoms, tarpams tarp balkonų stiklinimo gaminijų.



34 pav. Profiliuotų metalo ląkštų fasado apdaila, daugiabutis namas, Plein Ciel, MG-AU ir Michel Guthmann Architecture et Urbanisme (fot. Takuji Shimmura, 2016)



36 pav. Medinių konstrukcijų daugiabutis namas Upsaloje (Švedija) ŌSB Housing, Scott Rasmussen Källander (fot. Scott Rasmussen Källander, 2020)



35 pav. Baltai dažytas kirstas metalo tinklas. Politiecommissariaat Brugge, Beel & Achtergael Architecten (fot. Filip Dujardin 2013)



37 pav. Medinių konstrukcijų daugiabutis namas Paryžiuje, Fabienne Gérin-Jean architecte (fot. Javier Callejas Sevilla, 2018)

PROFILIUOTI PLIENO LAKŠTAI

Tai dažniausiai industrinėje architektūroje naudojama medžiaga, kuri šiuolaikinėje architektūroje vis dažniau pritaikoma ir gyvenamujų pastatų fasadams. Rekomenduojama naudoti dekoratyvinius profilius, nenaudoti trapecinių profilių. Lakštus siūloma orientuoti vertikaliai, naudoti paslėptą tvirtinimą. Tik atkreipus dėmesį į detales, galima pasiekti estetisko rezultato. Rekomenduojama naudoti metalui būdingas spalvas ir padengimo būdus (žr. Aluminio kompozito gaminiai).

METALO TINKLAS

Šiuolaikinėje architektūroje fasadams vis dažniau naudojamas metalo tinklas. Tinklas gali būti šiuolaikiška alternatyva uždengti laiptinius fasadus lengvesnėmis ir šviesą geriau praleidžiančiomis medžiagomis, taip pat gaminti skirtingo skaidrumo turėklus, atitvaras. Ši medžiaga yra standi, patvari, lengva ir salyginai nebrangi, nes jai pagaminti sunaudojama mažiau medžiagos. Pagal gamybos technologiją, tinklei dažniausiai būna kirsti, pinti arba sulituoti. Technologija tinklo raštą ir tankumą. Rekomenduojama rinktis nerūdijančio plieno, cinkuotą arba cinkuotą ir dažytą tinklą, o jo tvirtinimui numatyti atitinkamus rėmus.

MEDIENA

Mediena, priklausomai nuo rūšies, auginimo vietas ir būdo, gali būti ekologiškiausia medžiaga. Lietuvoje ir Europos sąjungoje numatoma nuolat didinti medienos, kaip pagrindinės statybinės medžiagos, dalį. Skandinavijoje tradiciškai paplitęs medienos panaudojimas tampa nauju standartu ir daugiabučių statyboje. Mediена naudojama ne tik apdailai bet ir daugiaaukščių pastatų konstrukcijoms (klijuota mediena). Modernizuojant daugiabučius, mediena gali būti naudojama fasadų apdailai, pristatomoms balkonų konstrukcijoms, nišų apdailai, terasoms, balkonų vidaus apdailai, balkonų grindims. Siekiant, kad medienos apdaila tarnautų ilgiau, svarbu pasirinkti itin kokybišką medieną – kaitintą (termomediena), apdorotą giluminiu impregnavimu, padengtą ilgaamžiais atspariais dažais arba oksidais. Kuo tankesnė mediena, tuo ji ilgiau tarnaus. Siekiant apsaugoti medieną nuo gaisro, ji taip pat padengiama antipirenais. Svarbu suprasti, kad nedengta mediena ilgainiui natūraliai bluks, matysis laiko žymės ir galiausiai ji taps pilka, patamsėjusi. Tokia estetika priimtina skandinavijoje ir dažniau matoma Lietuvoje.

AKMENS MASĖS PLYTELĖS

Plytelės pagamintos iš akmens masės labai skiriasi kokybe ir išvaizda, todėl labai svarbu pasirinkti modernizacijai tinkamus gaminus. Tai turi būti gaminiai skirti specialiai ventiliuojamų fasadų apdailai daugiaaukščiams pastatams. Rekomenduojami didelio formato gaminiai (apie 200 mm x 500 mm ir didesni) tvirtinami paslėptu būdu. Rekomenduojamos vienspalvės ar natūralaus paviršiaus matinės, grubaus paviršiaus plytelės, kurių atspalviai būtų artimi rekomenduojamiesi keramikos, tinko ar fibrocemento gaminii atspalviams (žr. 13 skyrių). Nerekomenduojamos rudų, rusvų ("kakavos"), smėlio spalvos, ryškių spalvų plytelės. Nerekomenduojamos akmens masės plytelės turinčios blizgų paviršių, imituojančios kokią nors medžią (pavyzdžiui, akmenį, medieną, betoną) ar turinčios kokį nors piešinį, ar raštą.



38 pav. Kokybiskai atliktas tamsus tinkuoto fasado pavyzdys, daugiabutis pastatas Vilniaus senamiestyje, Aketuri architektai (fot. aut. Norbert Tukaj) <https://www.aketuri.lt/project/subaciaus-st-19/>

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS REKOMENDACIJOS


Rekomendacijos taikomos atliekant pastatų renovaciją (modernizavimą) Vilniaus miesto kultūros paveldo vietovėse bei kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio apsaugos zonas vizualinės apsaugos pozonyje.

Rekomendacijos taikomos renovuojant pastatus, kurie Kultūros paveldo vietovių Apibrėžtų teritorijos ribų planuose yra pažymėti kaip Kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektais (toliau - USS) ir Teritorijoje esantys kiti objektais (toliau - KS). Taip pat Vilniaus senamiesčio apsaugos zonas vizualinės apsaugos pozonyje esantys pastatai, atitinkantys amžiaus cenzo kriterijų – senesni nei 50 m. amžiaus, dėl kurių priimtas sprendimas netaikyti teisinės apsaugos ir nejrašyti pastato į Kultūros vertybių registrą. Pastatai, statyti po 1960 m., esantys kultūros paveldo vietovėse: Vilniaus senamiestyje, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Antakalniu, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Žvėrynu.

USS ir KS – fasadų apdaila, medžiaga ir spalviniu sprendimu artima esamai, ventiliuojamų fasadų plokščių, akmens masės plytelų ar pan. apdaila, nebūdinga istorinėms miesto dalims, nenaudotina; langų rėmų ir sutapdintų stogų dangos medžiagiškumas neregulamentuojamas; šlaitinių stogų dangos medžiaga – čerpės, lygios skardos lakštai, sujungti lankstu. Statiniams pastatytiems 1940-1960 m. gali būti taikomos betono čerpės, langų rėmai – mediniai. Vilniaus miesto dalyje, vad. Lazdynais, renovuojant pastatus, pažymėtus kaip USS ir KS – fasadų apdailai naudojamos medžiagos, kurios tekstūra ir spalviniu sprendimu analogiškos ar maksimaliai artimos esamoms, langų ir durų medžiagiškumas neregulamentuojamas.

MEDŽIAGŲ IR SPALVŲ NAUDIJIMAS PAGAL VIETOS URBANISTINĮ KONTEKSTĄ

Modernizuojant pastatus teritorijoje, kuriose būdinga konkreti spalvinė gama (pavyzdžiu raudonas atspalvis Karoliniškėse), rekomenduojama fasadų medžiagiškumui pasirinkti aplinkoje istoriškai vyraujančius atspalvius bei siekti spalvinės darnos su greta esančiais objektais. Pavyzdžiu, jei aplinkoje dominuoja raudonų ar geltonų plytų pastatai, siūloma fasado modernizacijos projekte numatyti atitinkamai rausvo ar gelsvo atspalvio keramikos ar klinkerio gaminius. Jei aplinka yra spalviškai chaotiška, rekomenduojama rinktis nuosaikešnius pilkus, baltus atspalvius. Teritorijoje, kurioms būdingas gamtinis kontekstas, rekomenduojama taikyti juodus ar tamsiai pilkus atspalvius, kurie leidžia vizualiai geriau integruti objektą žalumoje bei optiškai sumažinti tūrį. Aplinkose, kur dominuoja šiuolaikinė biurų architektūra su stiklo ir metalo fasadais, galėtų būti taikomi aluminio kompozito metalo ar juodos spalvos fasado lakštai. Dažnai vengtina naudoti smėlio, rudus ir ryškius atspalvius, kurie nebūdingi renovuojamiams rajonams.



39 pav. Studentų bendrabutis Prancūzijoje Sant Cugat del Vallès, dataAE + HARQUITECTES (fot. Adrià Goula)



40 pav. Piešinys ant daugiabučio namo sienos Vilniuje (fot. Saulius Žiūra)

FASADŲ ŽELDINIMAS

Augalai ant fasadų visuomet sutiekia pastatui „lengvumo“, humanizuoją dideles aklinas plokštumas, mažina paviršių įkaitimą vasarą, valo orą, leidžia geriau integravoti urbanistinę ir gamtinę aplinką. Skatinami jvairūs fasadų želdinimo sprendimai, tačiau būtina užtikrinti, kad augalams bus sukurta tinkama terpė, o parinktos fasado konstrukcijos ir paviršiai ilgainiui augalų nebus mechaniskai pažeidžiami. Modernizuojamieji stambiaplokščiai daugiabučiai pastatai šonuose turi aklinas sienas, kurias rekomenduojama apželdinti. Tačiau želdinti galima ir bet kurias kitas pastato vietas – namų fasadus, laiptinių fasadus, balkonus ir jėjimus. Norint nesudėtingai įrengti želdinamą fasadą, pakanka pritvirtinti paviršių, aplink kurį augdami galėtų apsivyti vijokliniai augalai. Želdinamoms konstrukcijoms labiausiai tinkami ir universalūs yra nerūdijančio plieno trosų tinklai, kurie dengia visą plokštumą ir leidžia augalui plėstis jam tinkama kryptimi. Svarbu pasirūpinti augalų veislėmis, kurios nereikalautų daug priežiūros, atitinkytu grunto ir apšvestumo sąlygas. Augalams gali būti numatomi pastatomi vazonai.

Vienas populiariausiu augalų fasadų apželdinime – penkialapis ar trilapis vynvytis, kuris tinka ir labai lygiems fasadams be papildomų atramų. Šis augalas atsparus oro taršai ir šalčiui, jis nepažeidžia fasado struktūros, nekaupia drėgmės, vasarą yra žalios spalvos, rudenį jo lapai raudonuoja. Rekomenduojamos vinyčio rūšys:

- Enghelmanni – auga ne taip tankiai, per augalo tinklą matosi fasadas (ažūrinis apželdinimas)
- Murorum – auga tankiai ir greitai
- Lowii – aga létai, todėl tinkama mažaaukščiams pastatams

GATVĖS MENAS

Gatvės menas gali pagyvinti urbanistinį kraštovaizdį, atskleisti vienos istoriją, suteikti išskirtinumą konkrečioms vietoms rajonuose. Palengvinti orientavimąsi ten, kur nesunku pasiklysti. Stambiaplokščiai pastatai turi tam tinkamas aklinas galines sienas (ugniasienes). Kokybiskas, meninė vertė turintis gatvės menas yra skatinamas, tačiau labai svarbu išvengti reklamos, kuri pastatų funkciją ir estetiką sumenkintų. Jei menininko kuriamą darbą remia verslas, tai gali būti paminėta atskirose lentelėse, o meninio kūrinio siužete neturėtų atsispindėti tiesioginės ar netiesioginės sasajos su prekiniais ženklais ir produktais.

12. Rekomenduojami spalviniai deriniai

RM - RAUSVAS MOLIS



- Fasadas: Horizontalios arba vertikalios lygios arba reljefiškos molio keramikos plokštės arba klijuojamos klinkerio plytelės. Rausvi, oranžiniai, natūralaus molio atspalviai
- Cokolis: pilka (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: šviesiai pilkas granitinis tinkas
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos arba tamsesni
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota, natūrali ruda)

GM - GELSVAS MOLIS



- Fasadas: horizontalios arba vertikalios lygios arba reljefiškos molio keramikos plokštės arba klijuojamos klinkerio plytelės. Geltoni (ne smėlio spalvos) ryškūs natūralaus molio atspalviai
- Cokolis: pilka (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: šviesiai pilka, matinė
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos arba tamsesni
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota, natūrali ruda)

BM - BALTAS MOLIS



- Fasadas: Horizontalios arba vertikalios lygios arba reljefiškos molio keramikos plokštės arba klijuojamos klinkerio plytelės. Šviesiai pilki, šilti molio atspalviai
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai,
- Turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos ar tamsesni
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota natūrali/)
- pilkšva/balinta/juoda)


Šie spalviniai apdailos medžiagų deriniai pagrįsti natūraliomis medžiagomis ir joms būdingomis natūraliomis spalvomis. Paletė – nuosaiki ir deranti jvairiuose kontekstuose. Monochrominis derinys leidžia išvengti komplikuotų ir neskoningų spalvinių derinių, padeda harmonizuoti skirtingus pastato elementus, suteikia pastatams vientisumo, solidumo ir modernumo įspūdį. Visi ryškesni spalviniai deriniai (rausvi, oranžiniai, raudoni, gelsvi, balti, juodi) yra natūralios molio keramikos atspalviai – šių spalvų gaminiai visuomet turi natūralų, grublėtą matinį paviršių bei jvairius gaminių profilius. Dėl to visuomet yra malonūs ne tik žiūrėti, bet ir paliesti. Fibrocementui būdingi šilti pilki atspalviai, šioje medžiagoje matomos skirtinės atspalvių fibros, dėl to ji turi tam tikrą gilumą ir natūralumą, panašų į popieriaus. Metalui būdingas metaliskumas, specifiškas šviesos atspindėjimas, jo charakteris griežtas, o aluminio kompozitas leidžia išgauti tikslias detales.

PM - PILKAS MOLIS




- Fasadas: Horizontalios arba vertikalios, lygios arba reljefiškos molio keramikos plokštės arba klinkerio plytelės. Pilki molio atspalviai
- Cokolis: šviesiai pilka (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: šviesiai pilka, matinė
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos arba tamsesni
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota natūrali gelsva/pilkšva/balinta).

JM - JUODAS MOLIS



- Fasadas: Horizontalios arba vertikalios, lygios arba reljefiškos molio keramikos plokštės arba klijuojamos klinkerio plytelės. Tamsiai pilki, juodi atspalviai
- Cokolis: tamsiai pilka/juoda (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: tamsiai pilka/antracito/juoda
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos arba tamsesni
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota, natūrali ruda)

BT - BALTAS TINKAS



- Fasadas: Baltas/šviesiai pilkas tinkas
- Cokolis: šviesiai pilka (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: šviesiai pilkas granitinis tinkas
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota natūrali gelsva/pilkšva/balinta)

A - ALIUMINIS




- Fasadas: Aluminio kompozito plokštės, natūrali anoduoto aluminio spalva
- Langų rėmai, durys: juoda/antracito matinė
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: fasado arba langų spalvos
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota pilkšva arba juoda)

PT - PILKAS TINKAS




- Fasadas: tamsiai pilkas/juodas tinkas
- Cokolis: pilkas/tamsiai pilkas/juodas (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: tamsiai pilka/antracito/juoda
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota, natūrali ruda)

GA - GELSVAS ALIUMINIS



- Fasadas: Aluminio kompozito plokštės, šampano spalva, šviesiai gelsva aluminio spalva
- Langų rėmai, durys: šviesiai pilka/antracito
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: fasado apalvos arba tamsesnė/ antracito/juoda
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota pilkšva arba juoda)

PF - PILKAS FIBROCEMENTAS



- Fasadas: pilkos/tamsiai pilkos natūralaus paviršiaus, matinės fibro cemento plokštės
- Cokolis: šviesiai pilkas/pilkas (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: tamsiai pilka/antracito/juoda
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos arba tamsesni
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota, natūrali ruda).


JA - JUODAS ALIUMINIS




- Fasadas: Aluminio kompozito plokštės, juodo lygaus arba šukuoto anoduoto aluminio spalva/matinė juoda
- Cokolis: juoda (granitinis tinkas)
- Langų rėmai, durys: tamsiai pilka/antracito/juoda
- Palangės, skardiniai angokraščiai, apskardinimai, turėklai, stogeliai: artimos fasadui spalvos
- Lodžijų vidus: termiškai apdorota mediena (alyvuota, natūrali ruda)

13. Rekomenduojamos spalvos ir paviršiai

Rekomenduojamos molio keramikos/ klinkerio spalvos




Rekomenduojamos natūralaus granitinio tinko spalvos




Rekomenduojamos tinko spalvos



Rekomenduojamos fibrocemento spalvos



Aluminio kompozitas



14. Inžinerinės sistemos ir kiti elementai




41 pav. Angokraštį montuojamas rekuperatorius




İŞORĖS APSAUGINĖS ŽALIUZĖS

Apsauginių išorės žaliuzių/roletų dėžę turėtų būti montuojama į lango angą, tačiau gali dalinai uždengti lango viršų, dėl to siūloma, kad žaliuzės būtų montuojamos fasado renovacijos metu, išnaudojant galimybę žaliuzių dėžę sumontuoti po fasado danga virš lango angos. Žaliuzių ir dėžės spalva turėtų atitikti langų rėmų spalvą.



42 pav. Apsauginių žaliuzių montavimo angokraštyje pavyzdys



43 pav. Kondicionierių lauko blokai montuojami ant namo stogo

VĒDINIMO ĮRENGINIAI

Modernizuojant pastatus pagerinamos sandarumo savybės, o tai leidžia suaupyti šildymo kaštų. Visgi norint išvengti drėgmės ir pelėsio susidarymo, būtina numatyti vėdinimo sistemas. Rekomenduojama jas įrengti visam pastatui centralizuotai, nes atliekant modernizaciją, tai padaryti paprasčiau ir ekonomiskiau. Kadangi pastato viduje esančių ventiliacijos kanalų nepakanka, o naujiems kanalams vertikaliai pravesti vietas dažniausiai nėra, vertikalius vėdinimo ortakius galima įrengti fasade. Jei centrinė vėdinimo sistema nebus numatoma, visiems gyventojams būtina įsirengti vietines rekuperacijos sistemas. Šios sistemos turėtų būti įrengiamos modernizacijos metu, o išorės grotelės nuvedamos į angokraščio šoną (vertikalią plokštumą) ir dažomos angokraščio spalva. Tuo atveju, jei vietiniai rekuperacijos įrenginiai nenumatomi, rekomenduojama visiems butams paruošti angas sienose (bent 2 angas butui), kur ateityje galėtų būti sumontuojami įrenginiai.

VĒSINIMO ĮRENGINIAI

Norint įrengti vėdinimo sistemą, kondicionierių lauko blokų dėl skleidžiamo garso, drenažo poreikio ir bendros estetinės tvarkos, negalima tvirtinti prie fasadų arba įrengti balkonuose. Tą galima padaryti ant pastato stogo, įrenginius atitraukiant kuo toliau nuo parapetų, kad jie nebūtų matomi iš išorės. Gyventojams, kurie modernizacijos metu nenumato papildomų išlaidų vėsinimo įrenginiams, rekomenduojama įrengti tik vamzdžius, kurie fasado remonto metu būtų pravedami po fasado apdaila, modernizacijos apimtyje ši investicija nebūtų didelė, tačiau sukurtų galimybę ateityje įrengti vėdinimo sistemą. Dalinis vėsinimas gali būti numatomas ir pasirenkant vietinius rekuperacijos įrenginius su integruota šilumos siurblio/kondicionieriaus funkcija.

Rengiant projektus, svarbu įvertinti galimybę įrengti papildomus vėsos vamzdžius, prie kurių galima būtų jungti fankolius, ventiliacijos vėsos kameras ar kitus vėsą į patalpas atiduodančius prietaisus, kuriems vėsinimas galėtų būti tiekiamas per centralizuotus tinklus ar vietinius (prie namo esančius) gruntinius šilumos siurblius.

STOGO DANGA

Rekomenduojama rinktis šiesią (šviesiai pilką) stogo dangą, kuri leistų sumažinti miesto šilumos salos efektą, ir pagerinti komfortą vasaros metu viršutinių aukštų gyventojams. Šviesi danga taip pat gali padidinti saulės elektrinės naudingumą.

3. MODERNIZACIJOS PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI

Šiame leidinyje pristatytos galimybės keisti atskirus pastato elementus, pavyzdžiu, balkonus, jėjimus, langus. Šie atskirų elementų pasirinkimai gali būti derinami tarpusavyje sukuriant dešimtis ar šimtus variacijų. Tačiau tam, kad būtų paprasčiau naviguoti po šį platų galimybių lauką, šiame skyriuje pateikiame susistemintus derinius MINI, MIDI, MAXI atspindinčius pasirenkamos modernizacijos apimtį ir ambicijas. Pasirinkus kažkurį iš komplektų, kaip atspirties variantą, toliau galima pakeisti konkrečius elementus, pavyzdžiu apdailą ar balkonų dydį.

TOLIAU ŠIAME SKYRIUJE PATEIKIAMĮ TIK DALIES GALIMŲ SPALVINIŲ DERINIŲ KOMPLEKTŪ PAVYZDŽIAI, PASTATAMS GALI BŪTI TAIKOMI SPALVINIAI DERINIAI APTARTI 12 SKYRIUJE



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės

**1-464A SERIJOS
5 AUKŠTŲ PASTATAI**

**1-464A-15LT
1-464A-17LT**



44 pav.1-464A serijos nerenovuotas namas, kiemo fasadas. Žirmūnai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



46 pav.1-464A serijos nerenovuotas namas, prieigų fasadas. Žirmūnai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



45 pav.1-464A serijos nerenovuotas namas, kiemo fasadas. Žirmūnai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



MINI

FASADO APDAILA

Aluminio kompozito plokštės arba horizontalūs molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai.

ĮĖJIMO STOGELIAI

Lygiuojamai su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniiais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS LANGAI

Laiptinės langas padidinamas, j laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Jstiklinimui panaudojama aluminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniiais.

ĮĖJIMO DURYS

Įėjimo į laiptinę ir rūsj durys keičiamos į aluminio konstrukcijų duris su stiklu.

BALKONAI

Padidinami nuo 80 iki 130 cm gylio, stiklinami šilta PVC sistema arba šalta berēme sistema su vertikaliais sudalinimais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĖJIMAI Į KIEMĄ

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigų ir/ar vidinio kiemo pusėje.

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones

SPALVINIS DERINYS: A - ALIUMINIS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones

SPALVINIS DERINYS: GM - GELSVAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



MIDI

FASADO APDAILA

Vertikalūs, smulkiai profiliuoti molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai.

ĮĖJIMO STOGELIAI

Lygiuojamai su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniiais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS LANGAI

Laiptinės langas padidinamas, j laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Ištiklinimui panaudojama aliuminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniiais.

ĮĖJIMO DURYS

Įėjimo į laiptinę ir rūsį durys keičiamos į aliuminio konstrukcijų duris su stiklu.

BALKONAI

Padidinami nuo 80 iki 150 cm gylio, esant poreikiui ir galimybėms, gali būti ir pratęsiami į ilgj. Balkonai stiklinami šalta aliuminio ar beréme sistema su vertikaliais sudalinimais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĖJIMAI Į KIEMA

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigu ir/ar vidinio kiemo pusėje.

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: GM - GELSVAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: PF - PILKAS FIBROCEMENTAS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



MAXI

FASADO APDAILA

Vertikalūs, stambiai profiliuoti molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai arba aliuminio kompozito kasetės.

ĮJIMO STOGELIAI

Lygiuojami su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS LANGAI

Laiptinės langas padidinamas, j laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Jstiklinimui panaudojama aliuminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rēmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniais.

ĮJIMO DURYS

Įjimo į laiptinę ir rūsį durys keičiamos į aliuminio konstrukcijų duris su stiklu.

BALKONAI

Padinami nuo 80 iki 200 cm gylio, stiklinami šilta arba šalta aliuminio sistema arba beréme sistema su vertikaliais sudalinimais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamos vertikalios cinkuotos ir dažytos metalo juostos.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĘJIMAI Į KIEMĄ

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigų ir/ar vidinio kiemo pusėje.

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

SPALVINIS DERINYS: RM - RAUSVAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones.



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

A - ALIUMINIS (TAMSAUS METALO)



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones.



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

**1-464LI SERIJOS
5 AUKŠTŲPASTATAI**

**1-464LI-17/1
1-464LI-18/1**



47 pav. 1-464L1 serijos penkių aukštų nerenovuotas namas, kiemo fasadas. Lazdynai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



49 pav. 1-464L1 serijos penkių aukštų nerenovuotas namas, prieigų fasadas. Žirmūnai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



48 pav. 1-464L1 serijos penkių aukštų nerenovuotas namas, prieigų fasadas. Lazdynai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



MINI

FASADO APDAILA

Aluminio kompozito plokštės arba horizontalūs molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai.

ĮĖJIMO STOGELIAI

Lygiuojamai su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniiais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS LANGAI

Laiptinės langas padidinamas, j laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Jstiklinimui panaudojama aluminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniiais.

ĮĖJIMO DURYS

Įėjimo į laiptinę ir rūsj durys keičiamos į aluminio konstrukcijų duris su stiklu.

LODŽIJOS

Nedidinamos, stiklinamos šilta PVC sistema arba šalta berème sistema su vertikaliais sudalinimais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĖJIMAI Į KIEMĄ

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigų ir/ar vidinio kiemo pusėje.

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones

SPALVINIS DERINYS: RM - RAUSVAS MOLIS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones

SPALVINIS DERINYS: GM - GELSVAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones

SPALVINIS DERINYS: JM - JUODAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



MIDI

FASADO APDAILA

Aluminio kompozito plokštės arba vertikalūs molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai.

ĮĖJIMO STOGELIAI

Lygiuojamai su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS LANGAI

Laiptinės langas padidinamas, j laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Jstiklinimui panaudojama aluminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniais.

ĮĖJIMO DURYS

Įėjimo į laiptinę ir rūsj durys keičiamos į aluminio konstrukcijų duris su stiklu.

LODŽIJOS

Didinamos iki nuo 100 cm iki 150 cm, stiklinamos šilta PVC sistema arba šalta berēme sistema su vertikaliais sudalinimais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĖJIMAI Į KIEMA

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigu ir/ar vidinio kiemo pusėje.

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: A - ALIUMINIS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: GM - GELSVAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: JM - JUODAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: BT - BALtas TINKAS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



MAXI

FASADO APDAILA

Aluminio kompozito plokštės arba vertikalūs stambiai profiliuoti molio keramikos ventiliuojo fasado elementai.

ĮJIMO STOGELIAI

Lygiuojami su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS LANGAI

Laiptinės langas padidinamas, j laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Istiklinimui panaudojama aliuminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniais.

ĮJIMO DURYS

Įjimo į laiptinę ir rūsį durys keičiamos į aliuminio konstrukcijų duris su stiklu.

LODŽIJOS

Didinamos iki nuo 100 cm iki 150 cm, stiklinamos šilta PVC sistema arba šalta beréme sistema su vertikaliais sudalinimais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĘJIMAI Į KIEMĄ

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigų

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

SPALVINIS DERINYS: RM - RAUSVAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones.



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

SPALVINIS DERINYS: GM - GELSVAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones.



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

SPALVINIS DERINYS: JM - JUODAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones.



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

**1-464LI SERIJOS
9 AUKŠTŲ PASTATAI**

**1-464LI-52/1
1-464LI-53/1**



50 pav. 1-464L1 serijos 9 aukštų nerenovuotas namas, prieigų fasadas. Žirmūnai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



52 pav. 1-464L1 serijos 9 aukštų nerenovuotas namas, prieigų fasadas. Žirmūnai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



51 pav. 1-464L1 serijos 9 aukštų nerenovuotas namas, kiemo fasadas. Žirmūnai, 2023 (fot. Vytautas Buinevičius)



MINI

FASADO APDAILA

Aluminio kompozito plokštės arba horizontalūs molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai.

ĮĖJIMO STOGELIAI

Lygiuojamai su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS FASADAS

Demontuojama laiptinių fasado betoninė dekorinė plokštė, įleidžiama daugiau natūralios šviesos į laiptinę. Laiptinės balkonų sienos sutvirtinamos X formos įtemptais plieniniais ryšiais. Įrengiamas plieno tinklas apsaugantis laiptinės balkonus nuo paukščių. Laiptinės langai į balkoną padidinami, į laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Įstiklinimui panaudojama aliuminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniais.

LIFTO PRITAIKYMAS UNIVERSALIAM DIZAINUI

Apjungiant šiukslių konteinerių patalpos, rūsio įėjimo ir laiptinės holo erdves įrengiamas liftų holas su tiesioginiu patekimu įėjimo į namą lygyje. Liftas keičiamas numatant dvipusį įėjimą, įėjimo lygyje liftų šachtoje iškertama anga įėjimui. Įėjimo fasade įrengiamos aliuminio konstrukcijų stiklinės durys ir vitrina.

BALKONAI (ĮĖJIMO PUSĖ) IR LODŽIJOS (KIEMO PUSĖ)

Nedidinami, stiklinami berėmiu (šaltu) stiklinimu iki grindų, vienas šoninis segmentas paliekamas neįstiklintas, dengiamas grotelėmis dėl gaisrinio saugumo reikalavimų. Visu balkono perimetru įrengiamas cinkuotas dažytas turėklas su nerūdijančio plieno tinklo užpildu. Elementai tarp balkonų - skardos lankstiniai, kasetės, spalva artima langų rėmų spalvai.

Lodžijos nedidinamos, stiklinamos šilta PVC sistema arba šalta berėme sistema su vertikaliais sudalinamais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĖJIMAI Į KIEMĄ

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigų ir/ar vidinio kiemo pusėje.

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones

SPALVINIS DERINYS: BM - BALTAS MOLIS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones

SPALVINIS DERINYS: PF - PILKAS FIBROCEMENTAS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MINI priemones



MIDI

FASADO APDAILA

Aluminio kompozito plokštės arba vertikalūs molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai.

ĮĖJIMO STOGELIAI

Lygiuojamai su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniiais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS FASADAS

Demontuojama laiptinių fasado betoninė dekoro plokštė, įleidžiama daugiau natūralios šviesos į laiptinę. Laiptinės balkonų sienos sutvirtinamos X formos įtemptais plieniniais ryšiais. Įrengiamas plieno tinklas apsaugantis laiptinės balkonus nuo paukščių. Laiptinės langai į balkoną padidinami, į laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Įstiklinimui panaudojama aliuminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos nedidinamos, rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniiais.

LIFTO PRITAIKYMAS UNIVERSALIAM DIZAINUI

Apjungiant šiuokšlių konteinerių patalpos, rūsio įėjimo ir laiptinės holo erdves įrengiamas liftų holas su tiesioginiu patekimu įėjimo į namą lygyje. Liftas keičiamas numatant dvipusį įėjimą, įėjimo lygyje liftų šachtoje iškertama anga įėjimui. Įėjimo fasade įrengiamos aliuminio konstrukcijų stiklinės durys ir vitrina.

BALKONAI (ĮĖJIMO PUSĖ) IR LODŽIJOS (KIEMO PUSĖ)

Didinami apimant pilną svetainės kambario fasadą, gylis didanamas iki laiptinės fasado šoninių sienelių, stiklinami berėmiu (šaltu) stiklinimu iki grindų, vienas šoninis segmentas dengiamas grotelėmis. Visu balkono perimetru įrengiamas cinkuotas dažytas turėklas su nerūdijančio plieno tinklo užpildu. Elementai tarp balkonų - skardos lankstiniai, kasetės, spalva artima langų rėmu spalvai. Lodžijos nedidinamos, stiklinamos šilta PVC sistema arba šalta berėme sistema su vertikaliais sudalinamais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĖJIMAI Į KIEMĄ

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigų ir/ar vidinio kiemo pusėje.

Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: BM - BALTAS MOLIS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones

SPALVINIS DERINYS: PF - PILKAS FIBROCEMENTAS




Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MIDI priemones



MAXI

FASADO APDAILA

Aluminio kompozito plokštės arba vertikalūs molio keramikos ventiliuojamo fasado elementai.

ĮĖJIMO STOGELIAI

Lygiuojamai su pirmo aukšto langų viršaus linija. Stogelis ir kolonus - lengvų metalo konstrukcijų, apdailintas skardos lankstiniais, presuotos – cinkuotos plieno grotelės naudojamos šonams nuo sniego ir kritulių pridengti.

LAIPTINĖS FASADAS

Demontuojama laiptinių fasado betoninė dekoro plokštė, įleidžiama daugiau natūralios šviesos į laiptinę. Laiptinės balkonų sienos sutvirtinamos X formos įtemptais plieniniais ryšiais. Balkonai stiklinami horizontaliai skaidoma aluminio profilių fasado sistema paliekant viršutinį segmentą atvirą, kuris dengiamas kirstu cinkuotu-dažytu tinklu. Laiptinės langai į balkoną padidinamų, į laiptinę įleidžiama daugiau natūralios šviesos. Įstiklinimui panaudojama aluminio konstrukcijų sistema.

LANGAI

Langų angos didinamos (50 cm nuo grindų), rėmams naudojamos PVC konstrukcijos, angokraščiai apdailinami skardos lankstiniais.

LIFTO PRITAIKYMAS UNIVERSALIAM DIZAINUI

Apjungiant šiukslių konteinerių patalpos, rūsio jėjimo ir laiptinės holo erdves įrengiamas liftų holas su tiesioginiu patekimu jėjimo į namą lygyje. Liftas keičiamas numatant dvipusį jėjimą, jėjimo lygyje liftų šachtoje iškertama anga jėjimui. Jėjimo fasade įrengiamos aluminio konstrukcijų stiklinės durys ir vitrina.

BALKONAI (ĮĖJIMO PUSĖ) IR LODŽIJOS (KIEMO PUSĖ)

Didinami apimant pilną svetainės kambario fasadą, gylis didanamas iki laiptinės fasado šoninių sienelių, stiklinami berėmiu (šaltu) stiklinimu iki grindų, vienas šoninis segmentas dengiamas grotelėmis. Visu balkono perimetru įrengiamas cinkuotas dažytas turėklas su nerūdijančio plieno tinklo užpildu. Elementai tarp balkonų - skardos lankstiniai, kasetės, spalva artima langų rėmų spalvai. Lodžijos nedidinamos, stiklinamos šilta PVC sistema arba šalta berėme sistema su vertikaliais sudalinamais bei į vidų atidaromais langais. Turėklams naudojamas nerūdijančio plieno rėmas su tinklu.

COKOLIO APDAILA

Cokolis apdailinamas atspariu granitiniu tinku.

TERASOS IR IŠĖJIMAI Į KIEMĄ

Pageidaujant pirmo aukšto gyventojams, įrengiamos terasos ir tiesioginiai išėjimai į kiemą namo prieigų ir/ar vidinio kiemo pusėje.

SPALVINIS DERINYS: BM - BALTAS MOLIS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

SPALVINIS DERINYS: JM - JUODAS MOLIS



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš prieigų pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones



Vizualizacija: modernizuoto pastato vaizdas iš kiemo pusės pritaikius komplekto MAXI priemones

ARCHITEKTŪROS GAIRĖS: DAUGIABUČIŲ MODERNIZACIJA

II DALIS DIZAINO REKOMENDACIJOS

Vilnius, 2024

